

DOOSAN

Mod. Puma SMX 3100S

Centro di tornitura a 7 assi con testa superiore orientabile
contromandrino cambio utensile e asse Y

Rif. nr.4269

Anno costruzione: 2014

Anno installazione: 2015

CNC:

Unità di governo Fanuc 31i-B5

Capacità:

Max diametro rotante sul banco/carro	mm	660/660
Max diametro tornibile	mm	660
Max. lunghezza tornibile	mm	1540
Max diametro tornibile da barra	mm	102/81

Mandrino:

Velocità di rotazione mandrino/contromandrino	giri/min	3000/4000
Potenza motore mandrino/contromandrino	kW	30/26
Naso mandrino/ contromandrino	ASA	11/8

Corse:

Corsa assi X/Z/A	mm	630/1585/1605
Corsa asse Y (TESTA SUPERIORE ORIENTABILE)	mm	+/-150
Corsa asse B (ROTAZ. TESTA SUPERIORE ORIENTABILE)	Gradi	+/-120°

Avanzamenti:

Avanzamento rapido assi X/Z/A	m/min	48/48/30
Avanzamento rapido asse Y/B	m/min	36/40

Testa superiore orientabile:

Risoluzione asse B	Gradi	0,0001
Velocità di rotazione mandrino testa superiore	giri/min	12000
Dimensione cono a doppio contatto	Capto	C6
Potenza motore mandrino	Kw	15/18,5

Cambio utensile automatico per testa superiore orientabile:

Capacità magazzino utensili	nr°	80
Max diametro utensile	mm	90/130
Max lunghezza utensile	mm	450
Max peso utensile	Kg	12

Accessori macchina :

Evacuatore Meta, magazzino utensili a 80 posti, riga ottica asse X e asse Y lavorazioni in continuo ad alta velocità.
Lunetta Morari SLZN-50315 campo di lavoro 50-315mm e autocentrante Samchully da 381 mm.



I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.