

ARBURG :: intern

Maschinenpositionen

volkhardt_pirl@arburg.com::Tue Oct 24 16:02:33 CEST 2017

M3

Maschinennummer :: 194573

Grundtyp :: 374

Bezeichnung der Maschine :: 420 C 1000 - 150/150

Kundennummer Besteller :: 14931

Kundenname :: Hecht + Dieper

Währung :: EUR

Maschinenpositionen (48 Zeilen)

Versionsauswahl Aktuelle Maschine	Optionenauswahl Verkaufseinheiten	Sortierung Sortiernach VE/AF	Sprachaus deutsch
Abschicken			

Pos	Ausf	Menge	Pkz	VK-Preis	Benennung
1	0	1	G	131.700,00	CS-Baureihe
8	36	1			420 C 1000 - 150
60	30	1			Thermoplastzylinder kpl. 30 mm hochverschleißfest
65	25	1			Thermoplastzylinder kpl. 25 mm hochverschleißfest für 2.SPE
109	5	1			Säulenabstand 420 x 420
110	32	1			Schließkraft 1000
20	2	1			Spritzeinheit 150
121	2	1			2. Spritzeinheit 150 (nach EUROMAP)
130	40	1			Technologiestufe 3 servoger. mit 3 Regelpumpen
132	3	1			Technologiestufe 2 servoger. mit 2 Regelpumpen
135	50	1			Mehrkomponenten - Verarbeitung
136	2	1			2.Spritzeinheit 150 Vertikal
220	30	1			Offene Düse 30 mm
225	25	1			Offene Düse 25 mm für 2. Spritzeinheit
300	1	1			Düsen spitze für offene Düse für 2. Spritzeinheit
320	0	1			Heizband für offene Düse
320	1	1			Heizband für offene Düse für 2. Spritzeinheit
355	31	1			Aufspannplattensatz 420 variabel Ø 125 mm
357	35	1			Min. Einbauhöhe auf 350 mm erweitert
361	11	1			Anschluss Ausblaseeinrichtung 1
375	0	1			Selektiereinheit inkl. Anschluß
382	2	1			Kernzug 1, gleichz. Fahrbewegung Haltedruck handeinstellbar
382	8	1			Zwischenstop+Endlagendämpfung für hydraulische Drehsteuerung
382	13	1			Kernzug 2, gleichz. Fahrbewegung Haltedruck programmierbar
404	2	1			Trennebenen - Einrichtung auf Trägern für 2. SPE
412	2	1			Förderband elektrisch
437	3	1			Schnittstelle Leitreechner ARBURG
444	2	1			Steckdosenvert. 3 CEE, 3 Schuko separate Zuleitung
454	1	1			Schnittstelle Drucker seriell V24
455	1	1			Schnittstelle PC-Tastatur und Halterung
455	8	1			CompactFlash-Laufwerk anstelle 3,5"Disketten-Laufwerk
493	0	1			Schnittstelle Einfärbegerät
500	2	1			Schwachstrom Schaltschrank 800 x 800
500	4	1			Starkstrom Schaltschrank 800 x 800
501	6	1			Kühlwasserfilter 100 µm im Zulauf
512	8	1			8 freie Kühlkreise handeinstellbar
525	2	1			Maschinenbezogene Kühlkreise geregelt
555	1	1			Ausstattungspaket Erweiterte Überwachungen
555	2	1			Ausstattungspaket Erweiterte Fahrbewegungen
555	3	1			Ausstattungspaket Produktionssteuerung
555	5	1			Ausstattungspaket Optimierung / Bedienhilfen
555	6	1			Ausstattungspaket Qualitätssicherung
555	7	1			Ausstattungspaket Dokumentation
570	1	1			Dreheinheit 2 Stationen 2 x 180 Grad, 2 KKL
572	0	1			Auswerferkreuz
590	1	1			Erstinbetriebnahme durch ARBURG - Service
900	0	1			Düsen spitze für offene Düse mit R 35 mm
901	0	1			Maschine vorbereitet für Multilift