

Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN

Code:
008550

Unterfamilie: Bearbeitungszentrum mit Nestingtisch

Marke: BIESSE

Modell: ROVER B FT 2243



Art der Bearbeitung	Bohren Fräsen
---------------------	---------------

Arbeitsbereich Achse X	4300 mm
------------------------	---------

Arbeitsbereich Achse Y	2205 mm
------------------------	---------

Arbeitsebene	Nestingtisch
--------------	--------------

Leistung Haupt-Spindel	13 KW
------------------------	-------

Anz. kontrollierte Achsen	5 Achsen
---------------------------	----------

Anzahl Bohrspindeln	28
---------------------	----

Anzahl Werkzeugplätze	16
-----------------------	----

Arbeitsbereich Achse X	4300 mm
------------------------	---------

Arbeitsbereich Achse Y	2205 mm
------------------------	---------

Maximaler Durchgang des Stückes	250 mm
---------------------------------	--------

Anz. der Arbeitsbereiche	2
--------------------------	---

Arbeitsebene	ja
Arbeitsebene	Nesting
Anz. Ebenen	1
Breite	2205 mm
Länge	4300 mm
Material	aus Bakelit
automatisches Paneelausladesystem	ja
mit	motorisierter Transfer
Vakuumpumpe	ja
Anz. Pumpen	3
einzelne Kapazität	300 m3/h
Bohraggregat	1

BOHRAGGREGAT 1
 Aggregat : oben
 Spindeln für vertikale Bohrungen : 20
 Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X : 4
 Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung Y : 4
 Summe Anzahl vertikale und horizontale Spindeln : 28

Fräsaggregate	1
	FRÄSAGGREGATE 1 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 5 automatischer Werkzeugwechsel : ja Flüssigkeitskühlsystem : ja Motorleistung : 13 kw
Messeraggregat	2

MESSERAGGREGAT 1
 Aggregat : oben
 Messeraggregat : ja
 Aggregat : fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X

	MESSERAGGREGAT 2 Aggregat : oben Aggregat : fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung Y
Werkzeugmagazin	1
	WERKZEUGMAGAZIN 1 Anz. Positionen : 16 Werkzeug : positioniert am hinteren Teil der Maschine
Kontrollsystem	WINDOWS
Software für die Programmierung der Maschine	BSOLID
Drucker für Barcode-Etiketten	ja
Drucker für Barcode-Etiketten	ZEBRA ZT411
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
Schutzstruktur der Aggregate mit Sicherheitssensoren	ja
an der Maschine befestigte Schutzgitter	ja
Sicherheitssystem	Sicherheitsfotозellen
installierte Gesamtleistung	37.7 KW