



## ART.-NR. : 152798

Die Bandsäge der Baureihe HB BS ist für exakte Gehrungsschnitte bis 60 Grad ausgelegt und ideal für Werkstatt und Fertigung. Bei diesem Modell wird nicht der Spannstock mit dem Material geschwenkt, sondern der Sägebügel. Den Sägebügelvorschub können Sie über ein Hydraulikventil stufenlos regeln und auch während der Bearbeitung justieren. Schwenken, Spannen und Klemmen erfolgen manuell. Der Motor überträgt seine Kraft wartungsarm und vibrationsfrei per Keilriemen. Zum Standardzubehör der Maschine gehören auch eine Kühlmittleinrichtung und eine kurze Rollenbahn für die Materialzufuhr.

- Sägebügel um 60° schwenkbar für Gehrungsschnitte
- Halbautomatischer Betrieb
- Automatische Hubhöhenbegrenzung mit optischem Sensor
- Kurze Maschinen- und Werkstückrüstzeiten

## TECHNISCHE DATEN

### SCHNEIDLEISTUNGEN

Schneidleistung 0° (rund)	320 mm
Schneidleistung 0° (quadrat)	320 mm
Schneidleistung 0° (rechteck) (Länge x Breite)	610 mm x 320 mm
Schneidleistung 45° (rund)	320 mm
Schneidleistung 45° (quadrat)	320 mm
Schneidleistung 45° (rechteck) (Länge x Breite)	355 mm x 320 mm
Schneidleistung 60° (rund)	260 mm
Schneidleistung 60° (quadrat)	225 mm
Schneidleistung 60° (rechteck) (Länge x Breite)	280 mm x 200 mm
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	20 m/min - 100 m/min

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	2.2 kW
Motorleistung Kühlmittelpumpe	0.12 kW

### MASSE UND GEWICHTE

Bandabmessungen	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm
Abmessungen (L x B x H)	2.1 m x 1.2 m x 1.34 m
Gewicht	1000 kg



## PRODUKTDDETAILS

- Der hydraulische Sägevorschub ist stufenlos einstellbar und sorgt somit für optimale Schnittergebnisse bei minimiertem Werkzeugverschleiß
- Automatische Abschaltung nach Beendigung des Sägevorganges
- Bandriss-Sensor für automatische Abschaltung der Säge bei Bandriss
- Schrägverzahntes Getriebe, konstruiert für den Dauerbetrieb mit überdurchschnittlich hoher Lebensdauer und weniger Wartung
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit 20 - 100 m/min
- Kühlmittleinrichtung
- Stabile Führungsarme

### Highlights der HB 320 BS

- Schwenkbarer Sägebügel für universelle Winkeleinstellung - kein Schwenken des Werkstücks erforderlich!
- Inkl. Zufuhrrollenbahn 1,2 m
- Automatisches Heben des Sägebändes mit Abschaltvorrichtung für variable Materialhöhen
- Hydraulische Werkstückspannung



## SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulische Werkstückspannung  
 Kühlmittleinrichtung  
 Längsanschlag  
 Zufuhrrollenbahn 1,2 m  
 Bedienanleitung



## OPTIONEN

- 3 Meter Rollenbahn für HB 320 BS, Art.-Nr. : 251893
- Hydraulische Bündelspanneinrichtung für HB 320 BS, Art.-Nr. : 251891
- Motorische Rollenbahn 3 Meter f, Art.-Nr. : 251894
- Hydraulische Sägeblassspannung, Art.-Nr. : 251895
- 3 m Rollenbahn mit Längenanschlag und dig. Anzeige, Art.-Nr. : 257413
- 6m Rollenbahn mit Längenanschlag und dig. Anzeige, Art.-Nr. : 257414
- Micro Feinsprühkühlung, Art.-Nr. : 253851
- Laser Pointer, Art.-Nr. : 253753
- Spannkraftregulierung am Bedienfeld, Art.-Nr. : 253899
- Micro Feinsprühkühlung, Art.-Nr. : 254014





## **KNUTH auf YouTube**

### Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?  
Kontaktieren Sie uns gerne!**