



2.0 Technisches Datenblatt

Maschinen-Nr. :	Nodopur VS-AR-2K;2067- 2010
Länge :	ca. 1,50 m (incl. Nachfüllanlage)
Höhe :	ca. 2,00 m (incl. Nachfüllanlage)
Breite :	ca. 2,00 m (incl. Nachfüllanlage)
Gewicht :	ca. 750 kg (je nach Ausrüstung)
Steuerung:	Siemens SPS Simatic Panel MP 377
Betriebsspannung:	400V AC
Frequenz/ Stromaufnahme:	50 Hz / 20 A
Frequenzumrichter:	A/B Lenze 1,50kW 15 – 150 U/min.
Antriebsmotor A / B :	Elektromotor 50 Hz; 1,50 kW
Mischkopftyp:	LC 6/3
Elektromotor Mischkopf:	Emod 1,1 kW
Dosierpumpe A:	KTS 32 ccm ³ , 20 ccm/U
Volumenzähler A:	VSI 0,1/16 EPC S4V
Dosierpumpe B:	FPN 16,0 ccm ³ , 16ccm/U
Volumenzähler B:	VSI 0,2/16 EPO 12 V
Behälter A: (Größe/ Material)	1 X Edelstahl 60 Liter, Mini/Maxi
Behälter B: (Größe/ Material)	1 X Edelstahl 60 Liter, Mini/Maxi
Vordruck (Druckregler 2bar)	2 X für Behältervordruck
Silikagelfilter:	1 x B-Behälter
Behälterrührwerk :	KEB 0,17kW
Schlauchgarnitur:	6,120 m A = NW 16 6,420 m B = NW 10
Mischer	22/04 D
Sonderausstattung, Zubehör:	Min. Alarm, Füllstandsanzeige A+B, Mischkopfstativ, Servo gest. kl. Rezi mit Endlagenschalter.,MV-Testvorsatz, Verschl. ÜWM, Spaltfilter 0,4mm, Automatische Nachfüllung über 200 Ltr. Fässer, A=T4 Membranpumpe, B=T2 Membranpumpe; A=Nachfüllung Rühr- werk KEB 0,75 kW