TIONAL.
5.3.7.5

ZUGFESTIGKEIT	DICKE [MM]
	2
240 / 300	5 / 4 / 3
	5

NUR FEST VERANKERTE

15360

13250

Ⓐ2110 | 1900 | 8200 FUNDAMENT

1450 | 5300

MAX. VERFAHRWEG
Ⓐ6750 DES ABSAUGESTUTZENS

2610

3500 | 5000 ABSAUGUNG

BEDIENGEHÄUSE
NOTAUS

SPÄNETRANSPORTBAND

STEIGFÖRDERBAND
BAUSEITS

ABSAUGANSCHLUSS D= 280
MAX. BELASTUNG CA. 300 N
(HORIZONTAL+VERTIKAL)

VERBINDUNGSKABEL SCHALTSCH
MASCHINE AUF DEN BODEN VER
KABEL MÜSSEN IN GESCHLOSSE
KABELKANÄLEN NACH VORSCHRI
GEFÜHRT WERDEN (BAUSEITS)

NETZ- U.
ELEKTROANSCHLUSS

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW.
UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBA
KANN KEINE EMV - NORM EING

EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω

RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZU
IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTI
RCD-SCHUTZSCHALTER

KUEHLBECKEN

VAKUUMPUMPE
100/140 M³/H

SCHALT-
SCHRANK Ⓐ
LASER
HÖHE 2100 MM

SCHALTSCHRANK
HÖHE 2100 MM

VAKUUMPUMPE
100/140 M³/H

1185 | 2225 | 3930 | 2997 ABSAUGUNG | 5750 ABSAUGUNG | 8475 | 7110 FUNDAMENT

1040 | 95 | 38 | 1070 | 1250 | 400 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 800 | 2400 | Ⓐ1550

BEDIENGEHÄUSE
TISCH

ABSAUGANSCHLUSS D=180
KLAPPENSTEUERUNG
BAUSEITS

BEDIENGEHÄUSE
TISCH

QUITTIERUNG
LICHTSCHRANKE