

In ihrem mobilen Zentralachsanhängerfahrgestell verbirgt unsere STAR SELECT S 60 ein Sternsiebsystem mit vielen innovativen Lösungen für noch präzisere Trennschärfe, höhere Durchsatzleistung und noch bessere Maschinenverfügbarkeit. Die Neuerungen ermöglichen Einsätze selbst bei schwierigsten Anwendungen wie toniger Erde oder Müllverbrennungsasche (MVA).

# **Produkt Highlights**

- > Genaueste Trennschärfe bei allen drei Fraktionen
- Beste Maschinenverfügbarkeit dank innovativer Konzeption
- > Hohe Durchsatzraten
- > Hohe Schüttkegel durch lange Abwurfbänder

# Materialverarbeitung\*

- > Zerkl. Altholz
- Zerkl. Grünschnitt
- > Rostasche
- Rindenmulch
- > Hackschnitzel
- > Kompost
  - \* bis zu 300m³/h

# **Ausstattung**

#### Vordefinierbare Fraktionen

- Siebschnitt über Wellenabstände und Siebsterngröße bestimmbar:
  - > Grobkorn 0 / 60 mm bis > 150 mm
  - Mittelkorn 0 / 25 mm bis 150 mm oder 40 bis 150 mm
  - > Feinkorn 0 / 10 mm bis 25 mm oder 15 bis 40 mm

#### QuickChange-System

- QuickChange System für den schnelle Wechsel einzelner Siebwellen
- > Deutlich erhöhte Maschinenverfügbarkeit

# Zentrifugalaufbereiter

- Der Zentrifugalaufbereiter für gleichmäßige Materialaufgabe vom Bunker auf das Grobsiebdeck
  - → Optimale Separation

#### **Duramax-Reinigungselemente**

 Automatische Reinigung der Siebwellen von Anhaftungen durch Reinigungselemente an den Siebfingern

#### Split-Speed-System

- > Homogener Materialteppich auf dem Feinsiebdeck durch unterschiedlich eingestellte Drehzahlen der Siebwellen
  - → Optimale Separation

### Extra lange Förderbänder

> Für besonders hohe Schüttkegel

# **Optionen**

### Steinband

> Entfernt zuverlässig Steine und andere schwere Störstoffe

#### Kettenfahrwerk

Voll elektrischer Antrieb

# Magnetkopfrollen

- > Separieren wertvoller FE-Metalle
- > Metalle werden über eine Aluschütte abgeführt

#### Windsichter

- > Der AIRFIX VE 60 entfernt leichte Störstoffen wie Plastik
- oder Folien
  - > Leichte Montage an den Austragbändern
  - > Effiziente Reinigung

# Schmierung

> Automatische Zentralschmierung



# **STAR SELECT** S 60 Eggersmann Sternsiebmaschinen

# Eggersmann Recycling Technology

sales@f-e.de I www.f-e.de

diesel-elektrisch / elektrisch / e		Anhänger 😉	Kette 🤤
Gewicht (kg)         25.000         23.000           Bunker Füllmenge (m²)         7         7           Grobsiebdeck (m²)         4,8         4,8           Feinsiebdeck (m²)         8,3         8,3           Arbeitsstellung         12.700         11.330           Breite (mm)         11.200         11.200           Höhe (mm)         4.000         4.340           Ladekante (mm)         3.500         3.500           Transportmaße         11.950         10.230           Breite (mm)         1.950         2.800           Höhe (mm)         4.000         3.960           Abwurfhöhe           Feinkornband (mm)         3.500         3.500           Mittelkornband (mm)         3.500         3.500			
Bunker Füllmenge (m²)       7       7         Grobsiebdeck (m²)       4,8       4,8         Feinsiebdeck (m²)       8,3       8,3         Arbeitsstellung       Länge (mm)       12.700       11.330         Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße       Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe       Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Leistung (kW/ kVA)	55/80	55/80
Grobsiebdeck (m²)       4,8       4,8         Feinsiebdeck (m²)       8,3       8,3         Arbeitsstellung       Länge (mm)       12.700       11.330         Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße       Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Gewicht (kg)	25.000	23.000
Feinsiebdeck (m²)       8,3       8,3         Arbeitsstellung       12.700       11.330         Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Bunker Füllmenge (m²)	7	7
Arbeitsstellung         Länge (mm)       12.700       11.330         Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Grobsiebdeck (m²)	4,8	4,8
Länge (mm)       12.700       11.330         Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Feinsiebdeck (m²)	8,3	8,3
Breite (mm)       11.200       11.200         Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Arbeitsstellung		
Höhe (mm)       4.000       4.340         Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Länge (mm)	12.700	11.330
Ladekante (mm)       3.500       3.500         Transportmaße       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe       5.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Breite (mm)	11.200	11.200
Transportmaße         Länge (mm)       11.950       10.230         Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Höhe (mm)	4.000	4.340
Länge (mm) 11.950 10.230  Breite (mm) 2.550 2.800  Höhe (mm) 4.000 3.960  Abwurfhöhe  Feinkornband (mm) 3.500 3.500  Mittelkornband (mm) 3.500 3.500	Ladekante (mm)	3.500	3.500
Breite (mm)       2.550       2.800         Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe         Feinkornband (mm)       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Transportmaße		
Höhe (mm)       4.000       3.960         Abwurfhöhe       3.500       3.500         Mittelkornband (mm)       3.500       3.500	Länge (mm)	11.950	10.230
Abwurfhöhe           Feinkornband (mm)         3.500         3.500           Mittelkornband (mm)         3.500         3.500	Breite (mm)	2.550	2.800
Feinkornband (mm)         3.500         3.500           Mittelkornband (mm)         3.500         3.500	Höhe (mm)	4.000	3.960
Mittelkornband (mm) 3.500 3.500	Abwurfhöhe		
<u> </u>	Feinkornband (mm)	3.500	3.500
Grobkornband (mm)         3.330         3.330	Mittelkornband (mm)	3.500	3.500
	Grobkornband (mm)	3.330	3.330



Zentrifugalaufbereiter



Duramax-Reinigungselemente



Steinband



STAR SELECT S 60 Kette

