

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007517

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BRANDT

Modell: KDF 660 GC



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
----------------------------	-------------------------------------

Klebesystem	EVA Heissluft
-------------	---------------

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	9 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Breite des Paneels	70 mm
-------------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.4 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante 12 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 2.2 KW

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AIRTEK

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 4

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.35 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : WD60
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.35 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1
 Motorleistung : 3.5 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.18 KW

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	Powercontrol PC20
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	22 KW