
ACCURA 1556



Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to changes without prior notice.
Sous réserve de modifications techniques.
Salvo modificaciones técnicas.
Ci riserviamo modifiche tecniche.
Возможны технические изменения.

*Maximalwert je nach Bestückung
*Peak values depending on execution
*Valeur maximale selon composition
*Valor máximo, dependiendo de ejecución
*Valore max. in merito alla dotazione
*Максим. значение в зависимостии от комплектации

Die Maschine auf diesem Datenblatt kann Optionen beinhalten, die nicht im Standardlieferumfang enthalten sind.
The machine displayed on this data sheet may include options which are not included in the standard machine.
La machine peut bénéficier d`options qui ne sont pas comprises dans la livraison standard.
La máquina puede incorporar opciones que no se incluyen en el suministro de serie.
La macchina può contenere delle opzioni, che non rienrano nell`ambito della fornitura standard.
Указанный станок может включать опции, не входящие в стандартный объем поставки.

**Zusätzlich gelten die Landesvorschriften
**In addition regulations for each country do apply
**De plus, la règlementation du pays s'applique
**Adicionalmente se aplican las disposiciones legales del país
**Inoltre sono in vigore i regolamenti del paese
**Дополнительно применяются правила страны

Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.
AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

HOLZ-HER

Datum	Gezeichnet	Masstab
24.02.2014	SAINIDOU	1:22
Datum	Geprüft	Typ
.	.	1556

Benennung: DATENBLATT,MAßZEICH
ACCURA 1556

ZF	Artikel Nr.	Blatt Nr.
A3	5043678	1
	Ersatz für	von 7

5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556 Gesamtübersicht, General survey, Vue d'ensemble, vista general,Quadro complessivo, Общий вид

Packmaße Packing Dimensions Dimension de la machine Medidas de embalaje Misure d'imballaggio Размеры станка	860 cm x 145 cm x 205 cm		Netzfrequenz Mains frequenzy Fréquence du réseau Frecuencia de red Frequenza di rete Частота сети	50 / 60 Hz		Betriebsdruck Druckluft Compressed air operating pressure Pression de service d'air comprimé Presión de servicio de aire comprimido Pressione di esercizio di aria compressa Рабочее давление сжатого воздуха	6,0 bar (6,0 x 10^5 Pa)	Statischer Unterdruck Static underpressure Dépression statique Depresión estática Depressione statica Статическое разрежение	C2 / C3 2500 -3000 Pa
Elektrische Anschlußleistung Connexion power Puissance de raccordement Energía de la conexión Alimentazione del collegamento Номинальная мощность питания	max. 29 kW*		FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B Allstrom-sensitiv ** Res.curr. op.circ. br. SIQUENCE type B sens. to. univ. current** Interrupteur diff.-residuel Type B (tous courants)** Autom Magnetotermic FI SIQUENCE tipo B corriente universal** Res.curr. op.circ. br. SIQUENCE type B sens. to. univ. current** FI предохранительный выключатель Siquence Тип B Allstrom-sensitiv**	200-230V 80A	400V 63A	Zul. Grenzdruck Druckluft Compressed air permissible limit pressure Pression limite d'air comprimé Presión límite de aire comprimido Pressione limite di aria compressa Допустимое предельное давление сжатого воздуха	8,0 bar (8,0 x 10^5 Pa)	Anschlußstutzen Connexion extraction Manchon de raccord Racor de empalme Bocchettone di allacciamento Штуцеры подключения	1x Ø120 mm 3x Ø140 mm
Elektrische Vorsicherung Electric pre-fuse Fusible de puissance électrique Fusible previo Fusibile elettrico Электрический предохранитель	200-230V 80A	400V 50A				Druckluftanschluß Connection compressed air Raccord d'air comprimé Conexión de aire comprimido Allacciamento pneumatico Подключение сжатого воздуха	Stecknippel NW 13 G 1/2	Absaugluftgeschwindigkeit am Stutzen Air speed at connection Vitesse de l'air d'aspiration sur le manchon de raccord Velocidad de aire en racor de conexión Velocità dell'aria di aspirazione al bocchettone Скорость аспирации на упоре	ca. approx. env. aprox. circa 20 m/sec
Elektrische Spannung Voltage Tension électrique Tensión eléctrica Tensione elettrica Электрическое напряжение	3~ 400 V +/-5% 200-230 V		Anschlußdrehfeld Connection for rotation Champ magnétique rotatif Conexión campo giratorio Sistema trifase di allacciamento Подключение вращающегося поля	Rechts right à droite derecha in senso orario справа		Druckluftbedarf Air requirement Consommation d'air comprimé Consumo total de aire comprimido Fabbisogno di aria compressa Потребность сжатого воздуха	400 NL/min	Netzwerkfähig Network-compatible Adaptable au réseau Capacidad de trabajar en red Collegabile in rete Готово к подключению в сеть	Ethernet RJ 45
Anschlußquerschnitt Connecting conductor section Section de raccordement Sección del cable de conexión Diametro dei conduttori di allacciamento Подключение поперечного сечения	nach as per selon según secondo После	VDE 0100 **	Gewicht Weight Poids Peso Peso Вес	4350 kg*		Absaugleistung Extraction capacity Puissance d'aspiration Potencia de aspiración Capacità di aspirazione Прим. мощность аспирации	ca. approx. env. aprox. circa 4730 m³/h	USB Anschluss USB connector Port USB Conexión USB Collegamento USB Разъем USB	Type A

AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA
Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

HOLZHER


Datum 24.02.2014	Gezeichnet SAINIDOU	Masstab 1:22	Benennung DATENBLATT,MAßZEICH ACCURA 1556
Datum .	Geprüft .	Typ 1556	


ZF A3	Artikel Nr. 5043678	Blatt Nr. 2
	Ersatz für	von 7


5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556 Gesamtübersicht, General survey, Vue d'ensemble, vista general,Quadro complessivo, Общий вид







AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA
Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

HOLZHER

Datum 24.02.2014	Gezeichnet SAINIDOU	Massstab 1:22	Benennung DATENBLATT,MAßZEICH ACCURA 1556
Datum .	Geprüft .	Typ 1556	


ZF A3	Artikel Nr. 5043678	Blatt Nr. 3
	Ersatz für	von 7


5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556

Anschlüsse für Elektrik, Pneumatik und Absaugung, Connections for electricity, pneumatics and extraction, Raccordements pour l'électricité, le système pneumatique et l'extraction, Conexiones para la electricidad, la neumática y la extracción, Collegamenti per elettri, Подключение электрики, пневматики, аспирации





1556 grooving / flex

A

Anschluss Elektrik
Connexion electric
Raccordement electrique
Empalme electrica
Attacco elettrico
Электрическое подключение

B

Anschluss Pneumatik
Connexion pneumatic
Raccordement pneumatique
Empalme neumatica
Attacco pneumatico
Пневматическое подключение

C

Anschluss Absaugung - Fügefräsaggregat
Dust extraction connection - jointing cutter unit
Raccord aspiration - agrégat de calibrage
Conexión a la aspiración - con el agregado de fresado de fundición
Attacco aspirazione - gruppo rettificatore
Подключение аспирации - Агрегат прифуговки

C1

Anschluss Absaugung - Aggregate
Dust extraction connection - units
Raccord aspiration - agrégats
Conexión a la aspiración - agregados
Attacco aspirazione - gruppi
Подключение аспирации для агрегатов

C2

Anschluss Absaugung - Nutaggregat
Dust extraction connection - groove unit
Raccord aspiration - agrégat de rainurge
Conexión a la aspiración - con el agregado de unidad para ranurar
Attacco aspirazione - gruppo scanalatura
Подключение аспирации - Пазовальный агрегат

D

Werkstückauflage
Workpiece support
Support de piece
Tope pieza soporte
Supporto estraibile
Выдвижная подставка для заготовки

E

Nulllinie Einlaufanschlag
Reference line of intake fence
Ligne de zéro de la butée d`entrée
Linea zero della battuta di entrata
Lìnea cero del tope de entrada
Нулевая линия Упор при вводе детали

Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.
AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

Datum	Gezeichnet	Massstab
24.02.2014	SAINIDOU	1:22
Datum	Geprüft	Typ
.	.	1556

Benennung: DATENBLATT,MAßZEICH
ACCURA 1556


ZF	Artikel Nr.	Blatt Nr.
A3	5043678	4
	Ersatz für	von 7


5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556

Anschlüsse für Elektrik, Pneumatik und Absaugung, Connections for electricity, pneumatics and extraction, Raccordements pour l'électricité, le système pneumatique et l'extraction, Conexiones para la electricidad, la neumática y la extracción, Collegamenti per elettri, Подключение электрики, пневматики, аспирации





1556 premium

A

Anschluss Elektrik
Connexion electric
Raccordement electrique
Empalme electrica
Attacco elettrico
Электрическое подключение

B

Anschluss Pneumatik
Connexion pneumatic
Raccordement pneumatique
Empalme neumatica
Attacco pneumatico
Пневматическое подключение

C

Anschluss Absaugung - Fügefräsaggregat
Dust extraction connection - jointing cutter unit
Raccord aspiration - agrégat de calibrage
Conexión a la aspiración - con el agregado de fresado de fundición
Attacco aspirazione - gruppo rettificatore
Подключение аспирации - Агрегат прифуговки

C1

Anschluss Absaugung - Aggregate
Dust extraction connection - units
Raccord aspiration - agrégats
Conexión a la aspiración - agregados
Attacco aspirazione - gruppi
Подключение аспирации для агрегатов

D

Werkstückauflage
Workpiece support
Support de piece
Tope pieza soporte
Supporto estraibile
Выдвижная подставка для заготовки

E

Nulllinie Einlaufanschlag
Reference line of intake fence
Ligne de zéro de la butée d`entrée
Linea zero della battuta di entrata
Lìnea cero del tope de entrada
Нулевая линия Упор при вводе детали

Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.
AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

Datum	Gezeichnet	Masstab
24.02.2014	SAINIDOU	1:22
Datum	Geprüft	Typ
.	.	1556


Benennung: DATENBLATT,MAßZEICH
ACCURA 1556

ZF	Artikel Nr.	Blatt Nr.
A3	5043678	5
	Ersatz für	von 7

5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556 Fundamentplan, Foundation plan, Plan des fondations, Plano del fundamento, Piano delle fondazioni, План фундамента



Fundament:
Betonqualität C25/30
Min. Betondicke = 200mm
Mit Ober- und Unterbewehrung
Statische Druckfestigkeit = 250kg/cm²=25N/mm²
Keine Fugen im Bereich der Maschinenständer
Zulässige Ebenheit 20mm
Dübel: Mindestzuglast 4kN

Foundation:
Concrete quality C25/30
Min. concrete thickness = 200mm
With upper and lower reinforcement
Static compressive strength = 250kg/cm²=25N/mm²
No joints in the area of the machine stands
Floor flatness tolerance 20 mm
Anchor bolts: min. pull-out force 4kN

Fondations:
Qualité du béton C25/30
Epaisseur minimale du béton = 200mm
Avec renfort supérieur et inférieur
Résistance statique à la compression = 250kg/cm²=25N/mm².
Pas de joints dans la zone du bâti de la machine
Planéité admissible 20 mm
Goujons : Charge de traction minimale 4 kN

Fundamento:
Calidad del hormigón C25/30
Grosor del hormigón mín. = 200mm
Con armadura superior e inferior
Resistencia a la presión estática = 250kg/cm²=25N/mm²
No hay juntas en la zona de los montantes de la máquina
Planitud admisible 20mm
Clavijas: Carga de tracción mínima 4 kN

Fondazione:
Qualità del calcestruzzo C25/30
Spessore min. calcestruzzo = 200mm
Con armatura superiore e inferiore
Resistenza statica alla compressione = 250kg/cm²=25N/mm²
Nessuna fuga nell'area del supporto macchina
Planarità ammissibile 20 mm
Tassello: Carico di trazione 4kN

План фундамента:
Качество бетона C25/30
Мин. толщина бетона = 200 мм
С верхней и нижней арматурой
Статическое сопротивление давлению = 250 кг/см²=25N/мм²
Отсутствие стыков в области станка
Допустимое отклонение плоскостности 20 мм
Дюбель: Минимальная нагрузка 4 kN

Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.
AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen


Datum 24.02.2014	Gezeichnet SAINIDOU	Massstab 1:22	Benennung DATENBLATT,MAßZEICH ACCURA 1556
Datum .	Geprüft .	Typ 1556	

ZF	Artikel Nr.	Blatt Nr.
A3	5043678	6
	Ersatz für	von 7

5043678-SAK-000


Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig

ACCURA 1556 Maximaler Platzbedarf, Maximum space, Un maximum d´espace, Máximo espacio, Massimo spazio, Максимально требуемая площадь



x = max. Werkstücklänge
max. workpiece length
longueur maximale de la pièce à usiner
la longitud máxima de las piezas de trabajo
lunghezza massima pezzo
максимальная длина изделия

a = Sicherheitsabstand ≥ 500 mm
safety distance
écart de sécurité d'au moins
veces la distancia de seguridad
distanza di sicurezza
безопасное расстояние



AB	155800500	12.12.14	ANGE	AE	132702701	15.05.17	SCHA
AC	158800303	29.10.15	ANGE	AF	132702702	07.05.18	SCHA
AD	158800305	25.11.15	ANGE	AG	132702703	20.06.18	SCHA
Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Versi	Änderung Nr.	Datum	Gepr.

HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

HOLZ-HER

Datum 24.02.2014	Gezeichnet SAINIDOU	Masstab 1:22	Benennung DATENBLATT,MAßZEICH ACCURA 1556
Datum .	Geprüft .	Typ 1556	

ZF A3	Artikel Nr. 5043678	Blatt Nr. 7
	Ersatz für	von 7

5043678-SAK-000

Vervielfältigung, unbefugte Verwertung ist strafbar und schadenersatzpflichtig