7 Technische Daten

Verfahrweg X – Y	400 x 350 mm
Verfahrweg Z	350 mm
Tisch: Länge x Breite	575 x 500 mm
Abstand: Tisch und Pinole o. Spannfutter max./min.	550 / 200 mm
Dielektrikum über Tisch	420 mm
Gesamtmaße (B x T x H)	(1213 x 2326 x 2530)
Gesamtgewicht o. Flüssigkeiten	3200 kg
Werkstückgewicht	700 kg
Elektrodengewicht o. Rot.	100 kg
Elektrodengewicht m. Rot.	50 kg mit man. Sicherung
Eilgang Geschw. X - Y	12 m/min
Eilgang Geschw. Z	18 m/min
Auflösung X - Y - Z	0,001 mm
Auflösung C	0,001°
Dielektrikumbedarf	330 Liter
Generator	genius magic^3 (integriert)
Arbeitsstrom	80 A (+80 A mit Booster)
Absaugleistung	200 m^3/h (55l/sec)
Benötigte Kühlleistung	2,5 kW
Bodenbelastung	ca. 2,1 N/mm^2
Anzahl Stellfüße	3
Kraft pro Fuß	2 t
Durchmesser Fußplatte	110 mm
Durchflussmenge Luft	10 l/min
Benötigter Luftdruck	min. 7 bar
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand	4 Nuten / 10 mm / 3 x 100 mm
Papierkerzenfilter	2 x 2 Stück
Spüleinrichtung	1 Druckanschluss, 1 Sauganschluss, 1 Feinmengendruckanschluss