



SE1-SA



SE3-S



SE5-S-2E



### Die Stationärschrauber der SE-Reihe

Die Schraubvorschubeinheit mit einem Drehschrauber und Schraubenzuführung wird zum Verschrauben der Verstärkungsprofile im Kunststoff - Fensterprofil eingesetzt. Der Arbeitsgang wird durch einen Fußschalter ausgelöst, die pneumatische Steuerung sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

**SE1-SA** mit automatischer Schraubenzuführung

**SE3-S** mit manueller Schraubenzuführung

**SE5-S-2E** mit automatischer Schraubenzuführung, Wahlschalter für Bearbeitung von 2 Profilen gleichzeitig, Profilaufbreite max. 180mm, Schrauberabstand min. 42mm / max. 110mm.



### The Reinforcement Screw Drivers Model-SE

The screw-feeding unit with a rotary power-operated wrench and screw supply becomes for screwing together the strengthening profiles in the pvc - window profile. The operation is released by a feet valve, the pneumatic control provides an easy work routine without any problems.

**SE1-SA** automatic screw feeding

**SE3-S** manual screw feeding

**SE5-S-2E** automatic screw feeding, electoral counter, treatment of 2 profiles at the same time. Profile edition width max. 180mm, wrench distance min. 42mm / max. 110mm.



### Visseuse renfort Model-SE

SE1-SA Visseuse renfort automatique SE 1 SA. Sans socle, alimentation automatique des vis. Vissage des vis de 10 à 45mm dans le renfort, arrêt de vissage par mesure de profondeur indépendante de la hauteur du profilé pédale de commande pour déclenchement vissage. Touche pour évacuation pneumatique de la vis.

**SE1-SA** alimentation automatique des vis

**SE3-S** alimentation manuelle des vis

**SE5-S-2E** alimentation automatique, commutateur d'élection pour le travail de 2 profils en même temps, la largeur d'édition de profil au maximum 180 mm, la distance d'hélice min. 42mm / max 110mm.



Stationärschrauber mit Blechständer und Rollenbahn li/re - Reinforcement screw driver with base and roller track l/r



**Optionales Zubehör:**

- Untertisch mit Ablagefach
- Rollenbahn links / rechts 1,5m
- Zusätzlicher Horizontal-Spanner



**Optional Accessories:**

- Base stand with slot
- Roller conveyor left / right 1,5m
- Additional horizontal clamp



**Equipement sur demande:**

- Socle avec classement
- Aménagement à rouleaux gauche / droite 1,5m
- Serrage pneumatique horizontal

Technische Daten	SE3-S	SE1-SA	SE5-S-2E	Technical Datas
Artikel-Nr.	2645	2646	6122	Article-No.
Gewicht	42kg	58kg	68kg	Weight
Höhe	620mm	680mm	680mm	Height
Breite	320mm	320mm	350mm	Length
Tiefe	390mm	390mm	500mm	Width
Energie	6-7 bar	6-7 bar	6-7 bar	Power
Anschluss	3/8" Inside	3/8" Inside	3/8" Inside	Connect
Max. Nm	7Nm (2000U/min)	7Nm (2000U/min)	7Nm (2000U/min)	Max. Nm
Schaft-Ø Schraube	3,0mm – 5,0mm	3,0mm – 5,0mm	3,0mm – 5,0mm	Shaft- Ø screw
Schaftlänge	10mm – 45mm	10mm – 45mm	10mm – 45mm	Shaft-length
Kopfdurchmesser	6,0 – 10mm	6,0 – 10mm	6,0 – 10mm	Diameter Head
Schrauberabstand	---	---	42 – 110mm	Distance screwheads