



1件/台

技术要求:

- 1、整机四周距障碍物至少1m。
- 2、整机应远离震源。
- 3、整机就位场地平整度应不大于5mm。
- 4、整机接入电压浮动在±5%以内。
- 5、风机及气源可以自行放置在不影响使用的位置。
- 6、稳压器为非标设备，为客户选配，若选用可按图纸位置摆放。
- 7、安全光幕为非标设备，为客户选配。
- 8、本布置图的设备位置仅供参考，实际摆放根据现场实际情况而定。
- 9、若涉及其余选配外件，位置请与技术部沟通。

Technical requirements:

1. The whole machine shall be at least 1m away from obstacles.
2. The whole machine should be far away from the source.
3. The levelness of the whole machine positioning field shall not be greater than 5mm.
4. The input voltage of the whole machine fluctuates within  $\pm 5\%$ .
5. The fan and air source can be placed at a position that will not affect the use.
6. The voltage stabilizer is non-standard equipment and is optional for customers. If it is selected, it can be placed according to the drawing position.
7. The safety light curtain is non-standard equipment and is optional for customers.
8. The equipment location in this layout is for reference only, and the actual placement is determined according to the actual situation on site.
9. If other optional peripherals are involved, please contact the technology department for the location.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	姚凯	2022.8.11	校核		
制图	姚凯	2022.8.11	标准化		
审核			工艺		
主管设计			批准		

布局图		
阶段标记	重量	比例
	8758.229 Kg	1:100
替代:		
共 1 张 第 1 张 版本		

OREE LASER 欧锐激光

激光切管机

OR-TG6020

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期