



DATI TECNICI: | TECHNICAL DATA: | DONNÉES TECHNIQUES: | TECHNISCHE DATEN: | FICHA TÉCNICA:








GEM 520 — Kg 144




· Teste Nastranti:
· Taping Heads:
· Têtes de pose:
· Klebeköpfe:
· Cabezal de precinto:

T22 - T23 - Standard
T21 - T21,5 - T22 - T23 - T32 - T33 - Optional




· Produzione media: 1000 scatole/ora
· Production moyenne: 1000 boîtes/heure
· Producción promedio: 1000 cajas/hora
· Average production: 1000 boxes/hour
· Durchschnittliche Produktion: 1000 Kartons/Std

· Velocità di trasferimento scatola: ~22 mt/min
· Box transfer speed: ~22 mt/min
· Vitesse de transfert de la boîte: ~22 mt/min
· Transportgeschwindigkeit der Kartons: ~22 mt/min
· Velocidad de desplazamiento caja: ~22 mt/min



GEM 520

	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm



GEM 520	
A	MAX 360 mm
B	25 ÷ 50 mm
C	76 mm



· Alimentazione: standard 3 PH + PE
· Power supply: standard 3 PH + PE
· Alimentation: standard 3 PH + PE
· Speisung: standard 3 PH + PE
· Alimentacion: standard 3 PH + PE

· Potenza installata: 0,5 kW
· Installed power: 0,5 kW
· Puissance installée: 0,5 kW
· Eingerichtete Leistung: 0,5 kW
· Potencia instalada: 0,5 kW

· Protezione elettrica: IP54
· Electrical protection: IP54
· Protection électrique: IP54
· Stromschutz: IP54
· Protección eléctrica: IP54



MAX
+35°C/95°F

MIN
+5°C/41°F

· Temperatura di utilizzo:
· Temperature of use:
· Température d'utilisation:
· Betriebstemperatur:
· Temperatura de uso:

Distribuited by

COMARME S.r.l. a socio unico
sede operativa (factory)
Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com



GEM 520

- NASTRATRICE SEMIAUTOMATICA PER SCATOLE A FORMATO FISSO
- SEMIAUTOMATIC TAPING MACHINE FOR FIXED-FORMAT BOXES
- MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE POUR BOITE MONO - FORMAT
- HALBAUTOMATISCHE KLEBEMASCHINE FUR SCHACHTELN MIT GLEICHEN FORMAT
- PRECINTADORA SEMIAUTOMATICA PARA CAJAS DE FORMATO FIJO

GEM 520

Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro adesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole a formato fisso con dimensionamento manuale.

Semiautomatic taping machine which seals with adhesive tape the upper and lower parts of fixed-format boxes with manual adjustment.

Fermeuse semi-automatique fermant, avec du ruban adhésif, la partie supérieure et inférieure des boîtes carton de même format, avec réglages manuels.

Halbautomatische Verklebemaschine, bei der Ober- und Unterteil von Kartons mit gleichem Format mit Klebeband verschlossen und die jeweiligen Kartonabmessungen manuell festgelegt werden.

Máquina de encintar semiautomática, que sella con cinta adhesiva la parte superior e inferior de las cajas de formato fijo, con dimensionamiento manual.

OPTIONALS
- Ruote con freno con altezza regolabile
- Chiusura vano inferiore
- Bancaletto ingresso / uscita scatola
- Stazione di riempimento in ingresso - SRF
- Kit chiuditrefalde
- Doppi rulli pressatori per maggiore stabilità scatola
- Cinghie di trascinamento ribassate / allungate
- Bancaletto pneumatico per centratura scatola

OPTIONALS
- Caster wheels
- Bottom cover van
- Infeed & outfeed conveyors
- Filling station SRF model in infeed
- Three flaps closing device
- Double presser rollers for box stability
- Driving belts H30/H70 longer driving belts
- Pneumatic centering device in infeed

OPTIONALS
- Roues avec frein et hauteur réglable
- Fermeture sur la partie inférieure
- Convoyeur bancaletto en entrée et sortie
- Station de remplissage à l'entrée SRF
- Kit de fermeture des 3 rabats
- Double rouleaux presseurs pour garantir une meilleure stabilité de la caisse
- Courroies d'entrainement des caisses rabaissées ou allongées
- Centreur pneumatique en entrée

OPTIONALS
- Höheneinstellbare Räder mit Feststellbremse
- Abdeckung für Schacht des unteren Klebeaggregates
- Einlauf-/Auslauf Rollentisch
- Befüllstation am Einlauf - SRF
- Kit 3-Laschen-Faltung
- Doppelte Andruckrollen für verbesserte Stabilität des Kartons
- Niedrige/verlängerte Transportriemen
- Pneumatischer Rollentisch mit Zentrierung

OPTIONALS
- Ruedas con frenos con altura ajustable
- Cierre del compartimiento inferior
- Mesa de entrada / salida caja
- Estación de servicio en entrada - SRF
- Kit de cierre
- Rodillos de doble presión para mayor caja de estabilidad
- Cinturones de arrastre bajado / estirado
- Banco neumático para cuadro de centrado



Manovella per la regolazione dell'altezza
Handwheel for adjusting height
Manivelle de réglage de la hauteur
Handrad für die Höhenregulierung
Manivela de regular la altura

Pulsante di emergenza
Emergency pushbutton
Arrêt d'urgence
Notdruckknopf
Manivela de regular la altura

Interrutore di facile accesso
Easy access switch
Interrupteur ergonomique
Leicht erreichbarer Schalter
Interruptor con acceso fácil

Rulli pressatori laterali
Side presser rollers
Rouleaux presseurs latéraux
Seitliche Druckwalzen
Rodillo prensores laterales

Braccia di trascinamento scatole
Drive arms
Bras d'entrainement
Förderarme
Brazos de arrastre



Stazione di riempimento SRF in ingresso nastratrice
Front filling station SRF model
Point de remplissage frontal SRF
Die vord erseitige Abfüllstation SRF
Estacion de servicio en entrada SRF



PP08 + GEM 520 (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)
PP08 + GEM 520 (three-flaps closing device an connection conveyor)
PP08 + GEM 520 (avec Kit de fermeture des 3 rabats et convoyeur de connexion)
PP08 + GEM 520 (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)
PP08 + GEM 520 (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)