

Maschinendatenblatt BAUER Bandsägeautomaten

HS 260 ZA / HS 280 GZA / HS 310 A



Für jeden Anwendungsfall den richtigen Bandsägeautomaten

- HS 260 ZA: Robuster Automat mit hydraulischen Materialvorschub und kurzen Reststück
- HS 280 GZA: Zum automatischen Sägen von kleinen Durchmesserbereichen, universelle Anwendung durch die Gehrungseinrichtung, hydraulischer Materialvorschub.
- HS 310 A: Durch den sehr zuverlässigen Rollenvorschub ein sehr preisgünstiger Sägeautomat.

Technische Daten:

Modell	BAUER Bandsägeautomat HS 260 ZA	BAUER Bandsägeautomat HS 280 GZA	BAUER Bandsägeautomat HS 310 A
Ausführung	Automatiksäge	Automatiksäge	Automatiksäge
Schnittbereich			
90° Rund	Ø 260mm	Ø 280mm	Ø 430mm
90° Flach	320x240mm	300x230mm	430x430mm
45° Flach	-	220x230mm	-
30° Flach	-	130x170mm	-
Schnittwinkel	0°	0-30°	0°
Sägemotor	2.200 W	1.100 / 1.400 W	4.000 W
Sägeband	3900x27x0,9mm	3000x27x0,9mm	5200x41x1,3mm
Bandgeschwindigkeit	stufenlos regelbar 30-120m/min	1: min. 30 m/min 2: max. 60 m/min	stufenlos regelbar 30-120m/min
Kühlmittelpumpe	90 W	90 W	90 W
Hydraulikpumpe	370 W	370 W	750 W
Netzanschluss	400 V / 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz	400 V / 50-60 Hz
Spannkrafteinstellung stufenlos	10-40 bar	10-40 bar	10-40 bar
Hublänge	500mm	500mm	500mm
Arbeitshöhe / Einlaufhöhe	780mm	970mm	800mm
Abmessungen (L x B x H)	2.100 x 2.000 x 1.300mm	1.700 x 2.100 x 1.400mm	2.550 x 1.100 x 2.340mm
Gewicht	700kg	850kg	1100kg
Lackierung Maschine	RAL 7012	RAL 7012	RAL 7012
Lackierung Schutzdeckel	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Artikelnummer	1200030	1200120	1104003



Lieferumfang / Serienausstattung:

- Komplett anschlussfertig, Maschinenständer mit Späneauffangwanne
- Hydraulische Schnittdrucksteuerung
- Hydraulische Materialspannung
- Spänebürsten mitlaufend
- Schnittgeschwindigkeiten stufenlos regelbar
- Komplette Kühlmiteleinrichtung mit Kühlmittelpumpe
- Abschaltung bei Schnittende / Sägebandantrieb mit Endabschaltung
- Konstante Sägebandspannung, präzise Sägeband-Rollenführung
- Sägeband 4/6 Z.p.Z.