

P-1225 LEÍRÁS

US MÉRTÉKEGYSÉGEK

A gép&csúszató súlya 18281 font.
 Teljes szállítási tömeg 19,791 font.
 Teljes hossz 196.9 hüvelyk
 Teljes magasság 82.5 hüvelyk
 Teljes szélesség 198.8 hüvelyk
 Az X-tengely maximális útja.. 100.39 hüvelyk
 Az Y-tengely maximális útja.... 51.14 hüvelyk
 Tonnatartalom 22 imp tonna

Retesz magasság vastag szerszám 8.071 hüvelykes
 Betáplálási rés984 hüvelyk
 Eszköz kapacitás 21 állomás (vastag szerszámfej)

MUNKALEMEZ KAPACITÁS

Normál (-ig) 49.2 x 98.4 hüvelykes
 W/Prog mozgás 49.2 x 160.0 hüvelykes

ASZTAL KAPACITÁS

Munkadarab tömeg108 font 100% sebességnél
 134font 75% sebességnél
 156 font 50% sebességnél
 173 font 25% sebességnél
 Maximális vastagság (hüvelyk)138
 Alumínium250

LYUKASZTÁSI KAPACITÁS

3.5 hüvelyk .075 hüvelyk-es lágyvason
 1.11 hüvelyk .250 hüvelyk-es lágyvason
 Pontosság ±.004

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK

A gép&csúszató súlya 8292 kg
 Teljes szállítási tömeg 8977 kg
 Teljes hossz 5000 mm
 Telje magasság 2095 mm
 Teljes szélesség 5050 mm
 Az X-tengely maximális útja 2550 mm
 Az Y-tengely maximális útja 1299 mm
 Tonnatartalom 20 metrikus (tonna)

Retesz magasság vastag szerszám205.00 mm
 Betáplálási rés 25 mm
 Eszköz kapacitás 21 állomás (vastag szerszámfej)

MUNKALEMEZ KAPACITÁS

Normál (-ig) 1250 x 2500 mm
 W/Prog mozgás 1250 x 4064 mm

ASZTAL KAPACITÁS

Munkadarab tömeg49 kg 100% sebességnél
 61 kg 75% sebességnél
 71 kg 50% sebességnél
 79 kg 25% sebességnél
 Maximális vastagság (mm) 3.50
 Alumínium 6.35

LYUKASZTÁSI KAPACITÁS

88.9 mm átmérő 2 mm lágyvason
 30.0 mm átmérő 6 mm lágyvason
 Pontosság ±.1 mm

P-1225 SPECIFICATIONS

US MEASURE

Weight of machine & skid.....18281 lbs.
 Total shipping weights.....19,791 lbs.
 Length overall.....196.9 inches
 Height overall.....82.5 inches
 Width overall.....198.8 inches
 Maximum travel X-axis.....100.39 inches
 Maximum travel Y axis.....51.14 inches
 Tonnage.....22 imp tons

Shut Height Thick Tool.....8.071 inches
 Feed Clearance......984 inch
 Tool Capacity.....21 stations (thick turret)

WORK SHEET CAPACITY

Normal (up to).....49.2 x 98.4 inches
 W/Prog move.....49.2 x 160.0 inches

TABLE CAPACITY

Work Piece Mass 108 lbs at 100% speed
 134 lbs at 75% speed
 156 lbs at 50% speed
 173 lbs at 25% speed
 Max Thickness (inch)......138
 Aluminum......250

HOLE-PUNCHING CAPACITY

3.5 inches dia in .075 inch mild steel
 1.11 inches dia in .250 inch mild steel
 Accuracy..... ±.004 in

METRIC MEASURE

Weight of machine & skid8292 kg
 Total shipping weights8977 kg
 Length overall5000 mm
 Height overall.....2095 mm
 Width overall.....5050 mm
 Maximum travel X-axis2550 mm
 Maximum travel Y axis.....1299 mm
 Tonnage.....20 metric tons

Shut Height Thick Tool205.00 mm
 Feed Clearance25 mm
 Tool Capacity.....21 stations (thick turret)

WORK SHEET CAPACITY

Normal (up to).....1250 x 2500 mm
 W/Prog move.....1250 x 4064 mm

TABLE CAPACITY

Work Piece Mass.....49 kg at 100% speed
 61 kg at 75% speed
 71 kg at 50% speed
 79 kg at 25% speed
 Max Thickness (mm).....3.50
 Aluminum.....6.35

HOLE-PUNCHING CAPACITY

88.9 mm dia in 2 mm mild steel
 30.0 mm dia in 6 mm mild steel
 Accuracy..... ±.1 mm

P-Széria

- LOCATIONS:
1) RIGHT CENTER OF TURRET
2) RIGHT SIDE X-AXIS
3) REAR OF MACHINE
4) LEFT SIDE X-AXIS
5) OPERATOR STATION
6) FRONT OF MACHINE

