

Komplette PVC Fenster Anlage für 60 Einheiten Complete UPVC Window Production for 60 Units

Bestehend aus:

Doppelgehrungssäge DS-110/3,5M

Max. Arbeitslänge 3.50 m über Handrad verstellbar
45°-90°-45° manuelle Gehrungs-Verstellung
45°-90° neigbare Sägeköpfe
Hydro-pneumatischer Sägevorschub
Zubehör:
HM Sägeblatt 400 x 4.0 x 30mm, Z = 108



Double Mitre Saw DSM-110/3.5

Max. Working length 3.5 m over hand wheel
45-90-45° manual mitre over rotation disk
45-90° Tilting saw heads
Hydro-pneumatic saw feeding
Equipment:
HM Saw blade 400 x 4.0 x 30mm, Z = 108

€uro

Auslinkfräsmaschine AKF-210 M

Manueller Fräs Vorschub
Max. Fräser Durchmesser 230 mm
Verstellbare Winkel 45°-90°-45° Fräsungen
Pneumatisches Schnellwechselsystem
Pneumatische Spannvorrichtung
Automatische Kühlsprühvorrichtung



End Milling Machine AFS-210 M

Manual milling feed
Max. Cutter set Diameter 230 mm
End miller for milling 45°-90°-45°
Pneumatic quick exchange of cutter sets
Pneumatic horizontal and vertical clamping
Automatic cooling spray system

€uro

Oliven Bohr u. Fräsmaschine KF-130S

Kopierfräse mit 3 Spindel-Bohreinheit
Manuelle Bedienung
Pneumatische Spannvorrichtung
Zentriereinrichtung über Handrad

Copy Router KF-130 S

Copy Router with triple drilling unit
Manual operations
Pneumatic clamping double
And centring over hand wheel



€uro

Wasserschlitzzfräsmaschine WSF-8/3

Manueller Fräsvorschub mit 3 Drehstrom-Motoren
1 von OBEN im Falz
1 von HINTEN Bedeckt
1 von UNTEN Sichtflächen
Pneumatische Spannvorrichtung
Komplett mit 3 HSSE Fräser 5.0 mm

Water Slot Drainage Router WSF-8/3

Manual routing feed with 3 three phase
Motors positioned at:
1 x TOP adjustable angle for rebate
1 x BOTTOM for face drainage
1 x BACK for concealed drainage
Pneumatic clamping and stops L/R sides



€uro

Zweikopfschweißmaschine WSA-2 LV

Max. Arbeitslänge Standard 2300mm
 0.2-2.0 mm Schweißraupen Begrenzung mit Messer
 Beheizt
 PLC Menuegeführt mit Fehlermeldungen
 Rechter Schweißkopf verstellbar Winkel 30°-180°
 Linker Schweißkopf fest 90°
 Auflagearme für Profilunterstützung



Two Head Welder WSA-2 LV

Max. Standard working length 2300 mm
 0.2-2.0 mm welding seam restriction knives
 With heated restrictions
 PLC Menu Guided with alarms
 Right Head adjustable angle 30°-180°
 Left Head fixed for 90° welding
 Profile support arms

€uro

Eckenverputzautomat WPOF-4

mit 4 Spindeln zur Aufnahme der Fräsesätze
 Automatische Profilerkennung
 Rahmen und Flügel
 Sichtflächen abstechen Oben u. Unten
 Seitenbearbeitung
 Auflagearme zur Profilunterstützung



Corner Cleaner WPOF-4

With 4 cutter spindles for mounting 4
 Cutter sets, Automatic profile Identifications
 Frame & Sash, Sight surface grooving
 TOP & BOTTOM Sides
 Profile support arms

€uro

Glasleistensäge GLSP-200E

Manueller Sägevorschub
 Pneumatische Spannvorrichtung
 Verstellbar Tischhöhe
 2 x Motoren 45° fest

Zubehör:

HSS Säge Blatt 200 x 2.2 x 32mm
 HSS Säge Blatt 103 x 2.1 x 32mm,
 Z=60/45° Links
 HSS Säge Blatt 103 x 2.1 x 32mm,
 Z=60/45° rechts
 VARIO Mess-Stab 1.5m
 VARIO Mess-Stab 3.0m
 Unterstutzung für Messstabe 3.0m



Pneumatic Glazing Bead Saw GLSP-200E

Pneumatic saw feeding
 Pneumatic work piece clamping
 Adjustable table height
 2 x 45° motors

Accessories:

HSS Saw blade 200 x 2.0 x 32, Z=180mm
 HSS Saw blade 103 x 2.0 x 32mm
 Z=60/45° Right
 HSS Saw blades 103 x 2.0 x 32mm
 Z=60/45° Left
 Variable measuring stick 1.5m
 Variable measuring stick 3.0m
 Support for measuring stops 3.0m



€uro

Metallkreissäge FC-250

Manueller Saegevorschub
Gehrung verstellbar 45°-90°
Manuelle Spannvorrichtung Spannstueck
Kuehlmitelanlage mit Pumpe

Zubehoer:

Stahlblech-Staender
HSS Saegeblatt 250 x 2.0 x 32 mm Z=200

EINFUHR Rollenbahn horizontal 3.0 m Laenge (rechts)

ANSCHLAG Rollenbahn Laengenanschlag (links)
mit Stuetze 3.0m Laenge



Circular Metal Saw FC-250

Manual cutting feed
Adjustable Mitre 45-90°
Manual clamping vice
Cooling system with pump

Accessories:

Steel Base Stand
HSS saw blade 250 x 2.0 x 32 mm Z=200

INLET Roller Conveyor 3.0 m Length (right)

Horizontal Rollers, 200 mm roll width and
support Roller Conveyor Stop **SLIDE**

3.0 m Length (left)



€uro

Armierungsschrauber SE-3 S

Mit manueller Schraubenzufuehrung
Tiefenabschaltung, Drehmomentbegrenzung

Zubehoer:

Stahl Blech Stander
Doppelseitig Rollenbahn
1.500 mm Laenge

Reinforcement screw unit SE-3 S

With manual screw feeding
Head only bench mount

Accessories:

Steel Base Stand
Double sided roller conveyor
1.500 mm Length



€uro

Gesamtsumme: €URO
Total-Amount: €URO

=====

Lieferung: Ab Werk Königsbach-Stein, unverpackt.
Delivery: Ex works Königsbach-Stein, unverpackt.

Liefertermin: Kurzfristig lieferbar nach Absprache
Delivery time: after Agreement

Zahlungsbedingungen: 40% bei Auftragserteilung / 60% vor Abholung der Ware
Payment conditions: 40% down payment / 60% before delivery