

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008605
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BIESSE	
Modell: STREAM B1 8.5	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	9 nr
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen automatischer Eingriff nach Zeit : ja	
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

automatischer Werkzeugwechsel : ja

mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 2

Finisher : ja

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber

automatischer Werkzeugwechsel : ja

Finisher : ja

mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber

Anz. Motoren : 2

Finisher : ja

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat

ja

Kontrollsystem	WINDOWS
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	35 KW
