

Produktbeschreibung

"bita"-GroßraumcontainerG RB SLC 55 FT/abgeschrägte Stirnwand

nach DIN 30.722 -1, in robuster Gütestahlausführung - für eine zulässige Nutzlast von 12. 000 kg !

Unterbau aus INP 180 - im Überrollbereich verstärkt - mit zwei auswechselbaren, abschmierbaren Stahl-Laufrollen, Verriegelungsösen und Aufzugsbügel.

Boden Versteifungen im Abstand von 665 mm aus U 80/50-Profilen, Materialstärken Boden 5 mm, Wände 3 mm. Seitenwände spantenlos durch Kantungen selbststabilisierend. stabiler Oberrahmen aus Rechteckrohr. Umlaufend Planenhaken mit Seilführung.

Typ GRB S SLC 55-08 - schwere Ausführung -

Inhalt ca. 10, 1 m³

Innenmaß ca. 5500 x 2330 x 800 mm (LxBxH)

System Haken nach DIN 30. 722

Anschlagmaß nach DIN = 3.390 mm

Rückseite 2flügelige Hecktüre mit Zentral Verriegelung gemäß U\A/

Extras Stirnwand abgeschrägt, hochgezogen bis Aufnahmebügel, ohne Zurrösen.