Ihr kompetenter Partner für

- Generalüberholungen
- mechanische und geometrische Teilüberholungen
- Steuerungsmodernisierung
- mechanischen und elektrischen Service

an JUNG - Flach- und Profilschleifmaschinen



Telefon 0 70 21 - 86 55 50 - 0 info@supromatic.de Telefax 0 7 021 - 86 55 50 - 24 www.supromatic.de

Leistungsumfang überholte Maschinen		HF 50 Eco	HF 50 Standard	HF 50 EVO	JF 415/520/ 625 <i>EVO</i>	JF 415/520/ 62 SPM-X
Zustellung über Hubmagnet (HM) oder Schrittmotor (SM)		НМ	НМ	НМ	HM	SM
Mechanische Überholung						
Generalüberholung Schleifspindel (Original JUNG)	1)	X	X	х	x	X
Generalüberholung Präzisionsabrichter (Original JUNG)	1)	X	X	х	x	X
Erneuerung Verschleißteile (Querspindel, Kolbenstangen etc.)	1)	X	X	х	x	х
Maschinenlackierung in Neumaschinen-Qualität		X	X	х	x	x
Nachrüstung automatische Zentralschmierung				Option	Option	X
Geometrische Überholung						
geometrisch aufgearbeitet nach DIN 8632		х	Х	X	х	х
Führungsbahnschleifen im Herstellerwerk	1)	Option	Option	Option	Option	Option
Elektrische Überholung						
Erneuerung der kompletten Elektrik nach VDE, CE-konform			Х	X	х	х
Digitale Positionsanzeige an 2 Achsen mit Nullabschaltung		Option	Х			
neuer Schaltschrank m. 2/3-Achsen Positionsanzeige und						
Thyristorregelung				X	x	x
Steuerungsmodernisierung 1 -> Standard / EVO						
ohne automatisches Abrichten und Schleichgang)						
Schleiffunktionen:						
Einstechpendelschleifen		X	X	X	x	x
Flachpendelschleifen (kontinuierlich/Sprungvorschub)		X	X	X	x	x
Haftkraftregelung Magnet, usw.	2)		X	X	x	x
Pendelpunkte der Z-Achse wahlweise über Nockenschalter oder über Eingabe an der Digitalanzeige			x	x	x	x
Schnittgeschwindigkeit der Schleifscheibe einstellbar	2)		х	X	х	x
Spindelbremse und Sanftanlauf			Option	Option	х	X
Steuerungsmodernisierung 2 -> SUPROMATIC						
ohne autom. Abrichten und Schleichgang)						х
zusätzliche Schleiffunktionen zu 1						X
Zustellung der Y-Achse mit Schrittmotor über Stufenschalter						x
(Schrupp-, Schlicht-Zustellung getrennt einstellbar)						^
Schrupp-Schlichtgrenze programmierbar	3)					X
Rückstellbetrag der Y-Achse einstellbar über Stufenschalter	3)					X
Ausfeuerhübe einstellbar						X
Tauchschleifen, Zustellgeschwindigkeit einstellbar						X
Schleifscheibe V/konst. (bei 3,5 KW in Verbindung m. MA 65)			Option	Option	Option	X
Abrichtfunktionen						
Manuelles zylindrisches Abrichten mit MA 65					X	X
Abrichtmaßkopmpensation (in Verbindung mit Drehgeber)					Option	Option
 1) mit Original-Ersatzteilen der Firma JUNG / Göppingen bzw. bei JUNG						
2) am Steuerpult						
3) an Digital-Positionsanzeige				-		
Technische Änderungen vorbehalten						
14.05.2022				_]	