



**TAKTZAHL**  
Bis zu 40 Takte



**FOLIENBREITE**  
140 – 360 mm



**BEUTELHÖHE**  
60 – 450 mm



**BEUTELBREITE**  
60 – 170 mm



**WIEGEBEREICH**  
3g – 200g stufenlos



**GENAUIGKEIT**  
± 0,2g – 1,5g

## Beschreibung

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Geringer Wartungsaufwand
- Rostfreiem Edelstahl-Ausführung (1.4301) mit Sicherheits-Plexiglas
- Steuerung komplett in die Verpackungsmaschine integriert
- Steuerung erfolgt durch eine SPS, Farb-Touch-Display mit intuitiver Bediensoftware
- Schneller, werkzeugfreier Beutelformatwechsel
- Ein Flachbeutelformat inklusive

## Technische Daten

- Intermittierende Heißsiegelung
- Foliendicke: 0,04mm bis 0,15mm
- 3,7 kW / 220V / 50Hz
- Druckluftverbrauch: max. 360 l/min @ 6 Bar
- Gewicht: 580kg
- Dimensionen: 1400 x 1320 x 2050mm

## Optionen

- Weitere Formatsätze
- Klotzboden-Modifikation
- Druckwerk (Heißpräge, InkJet, Thermotransfer)