

# Strapack

## Cercluse à moteur à courant continu sans balais

Présentation de la nouvelle gamme de cercluses Strapack, la SQ-800 avec moteur CC sans balais. La SQ-800 offre une meilleure efficacité sans réduction de la fiabilité déjà éprouvée de la RQ-8x.

- **Vitesse de cerclage**  
La SQ-800 peut atteindre une cadence de 55 cycles/min, même lorsqu'une tension est appliquée. Prête à fonctionner en moins de 25 secondes, augmentant l'efficacité de la ligne de conditionnement.
- **Un nombre de pièces mobiles encore réduit avec auto-lubrification**  
L'utilisation du moteur CC pour l'arbre à cames élimine le recours à un embrayage, un frein, une courroie en V (type A), un rouleau d'avancée (FR), une micro-courroie entraînée et un tensionnement de recul. Cela un nombre de pièces mobiles et des coûts d'entretien réduits. L'auto-lubrification réduit également l'usure et augmente la durée de vie.
- **Moins de poussière**  
À vitesse normale, le moteur CC permet le fonctionnement des rouleaux uniquement pendant l'avancée et le recul, réduisant ainsi la production de poussière de feuillard.
- **Divers réglage de la tension**  
La SQ-800 propose différents modes de tensionnement pouvant être sélectionnés selon les besoins de l'application. Une large plage de tensions est disponible via un bouton rotatif numérique. Tension jusqu'à 450 N (46 kgf). Contrairement à beaucoup d'autres machines sur le marché, la tension ne nuit pas à la vitesse du cycle.
- **Silencieuse**  
La réduction du bruit en mode veille réduit la pollution sonore sur le lieu de travail.
- **Avantages d'exploitation standard**  
Réglage de la hauteur de la table  
Actionnement par pédale  
Compteur de cycle  
Éjection automatique de la fin de feuillard
- **Autres caractéristiques**  
Chargement facile du feuillard  
Fonction de réalimentation anti-bourrage automatique



## SQ-800

Le réglage de la hauteur de la table est une caractéristique standard

### Caractéristiques standard

<b>Dimensions</b>	<b>Largeur</b>	1254 mm	49-3/8 po.
	<b>Hauteur</b>	1403 à 1508 mm	55-1/4 à 59-3/8 po.
	<b>Profondeur</b>	609 mm	24 po
	<b>Poids</b>	149 kg	328 lbs.
<b>Hauteur de la table</b>		794 à 899 mm	31-1/4 à 35-3/8 po.
<b>Dimensions de l'arche</b>		L 650 mm x H 500 mm	L 25 po. x H 19-1/2 po.
<b>Dimensions de colisage</b>	<b>Max.</b>	L 620 mm x H 480 mm	L 24-1/2 po. x H 18-7/8 po.
	<b>Min.</b>	L 80 mm x H 30 mm	L 3-1/8 po. x H 1-1/8 po.
<b>Scellage/feuillard</b>		Scellage thermique/polypropylène	Scellage thermique/polypropylène
<b>Largeur du feuillard</b>		5, 6, 9, 12, 15,5 mm	1/4, 3/8, 1/2 po
<b>Tension du feuillard</b>		Max. 450 N (46 kgf)	Max. 101 lbf
<b>Alimentation</b>		220-240 V Monophasé	50/60 Hz 0,74 kVA

Les dimensions et caractéristiques ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Droits de modification réservés.

© 2018 Strapack

### DISTRIBUÉ PAR :

Certifié ISO 9001 et 14001



### STRAPACK CORPORATION

8-16-6, Ginza, 104-0061 Chuo-ku, Tokyo, JAPON  
Téléphone : +81 3 6278 1806 Fax : +81 3 6278 1807  
(URL) <http://www.strapack.com> (courriel) [info@strapack.com](mailto:info@strapack.com)  
**STRAPACK INC.**

33508 Central Avenue, Union City, CA 94587-2097, États-Unis  
Téléphone : +1 510 475 6000 Fax : +1 510 475 6090  
(courriel) [hayward1@strapack.com](mailto:hayward1@strapack.com)

### STRAPACK N.V. / S.A.

Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, BELGIQUE  
Téléphone : +32 3 355 15 20 Fax : +32 3 355 15 21  
(courriel) [europa@strapack.be](mailto:europa@strapack.be)