

# Wassermisch- und -dosiergerät

DOMIX 35



## Beschreibung:

Mikroprozessor-elektronisches Wassermisch- und -dosiergerät mit digitaler Tastatur, zur Einstellung der Wassermenge.

Ausgestattet mit Digitaldisplays zur Anzeige der Wassermenge und Temperatur. Die Mischung erfolgt automatisch mittels Thermostat.

Es dosiert und mischt heißes Wasser und Leitungswasser, heißes Wasser und gekühltes Wasser, gekühltes Wasser und Leitungswasser (je nach Installationsart), um am Ablauf die gewünschte Wassermenge mit der gewünschten Temperatur zu erhalten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

05/25

# SCHEURER

Bäckerei-Technik und Service

Rudolf-Diesel-Str. 3, 28857 Syke, Tel. 04242-55570

Info@johannes-scheurer.de, [www.johannes-scheurer.de](http://www.johannes-scheurer.de)

# Wassermisch- und -dosiergerät

**DOMIX 35**

## Eigenschaften:

- Struktur aus Edelstahl
- Mikroprozessorlogik mit Permanentspeicher
- Taste + und - zur Mengeneinstellung
- Taste START für Beginn oder Wiederaufnahme der Dosierung
- Taste STOP/C für manuellen Halt oder eventuelles Löschen des Speichers
- Digitaldisplay für die eingestellten Liter, für die noch abzugebenden (während der Dosierung) oder für die bereits abgegebenen (nach Druck von STOP/C)
- Digitaldisplay für die Temperatur der Innensonde mit Anzeige in Gradzehnteln
- diverse Kontrollleuchten
- Netzstecker mit Sicherung und Ersatz, Pumpenfernsteuerungsstecker mit Sicherung und Ersatz
- Temperatureinstellgriff mit Bezugsskala
- Stutzen mit OR-Dichtung für eine leichte Montage
- Schmutzfilter
- Rückschlagventile
- Dosierschlauch 2,5 m lang aus Edelstahl und nahrungsmittelgeeignetem Kunststoff
- Vorlaufumgehungsanschluss an einen Abfluss anzuschließen (oder an eine zweite Ablassleitung)
- Innenfittings nur aus Bronze, Messing und Edelstahl

## Technische Daten:

Wasseranschlüsse: ½ "

Höchsttemperatur des Leitungswassers: 65 °C

Einstellbereich: 2 - 60 °C

Temperaturgenauigkeit: +/- 1 °C

max. Leitungswasserdruck: 5 bar

min. Leitungswasserdruck: 1 bar

max. Eintrittswasserdruckverhält.: 1 : 5

max. Wasserdosierung: 999,9 l

Wassermengengenauigkeit: +/- 1 %

Durchfluss bei 1 bar und 20 °C: 18 l/min

Durchfluss bei 5 bar und 20 °C: 40 l/min

Spannung/Frequenz: 230 - 110 V / 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme: 25 VA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

05/25

# SCHAUERER

Bäckerei-Technik und Service

Rudolf-Diesel-Str. 3, 28857 Syke, Tel. 04242-55570

Info@johannes-scheurer.de, www.johannes-scheurer.de