

# Tischbohrmaschine ECOMAX 14

**Typ:** : Tischbohrmaschine  
ECOMAX 14

**Fabrikat** : MAXION

**Zustand** : Neumaschine

**Techn. Daten** : Dauerbohrleistung 14 mm



Spindelkonus MK 2



**Zubehör** : Motorvollschutz  
Stufenlose Drehzahlregelung  
Digitale Drehzahlanzeige  
Tischverstellung über Zahnstange  
Bohrschutz für Pinolendurchmesser 60 mm  
Not-Aus-Schlagtaster  
Bedienungsanleitung

**Maße/Gewicht** : 250 x 630 x 890 mm (LxBxH) / 63 kg



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht  
Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128/9283-20 • harich@harich.de  
Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>





## ECOMAX 14

Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, im neuen Design, viele Optionen inklusive. Not-Aus-Schlagtaster. Motorvollschutz.

Dauerbohrleistung in E 335	14 mm
Normalbohrleistung	15 mm
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	70 mm
Ausladung	180 mm
Spindel/Tisch	bis 380 mm
Spindel/Grundplatte	529 mm
Tischfläche	250 x 220 mm
Säulendurchmesser	65 mm
Gesamthöhe	890 mm
Gewicht	63 kg
Motor polumschaltbar	0,5/1,0 kW
	400 V/50 Hz
Digitale Drehzahlanzeige	
Tischverstellung über Zahnstange	
<b>ECOMAX 14</b>	<b>M00012</b>
Spindeldrehzahlen stufenlos	420 - 2.100 min <sup>-1</sup>

Bei **Bestellung** bitte den gewünschten Drehzahlbereich angeben, wenn im Katalog wahlweise mehrere genannt sind. Bei abgebildeten Maschinen mit Sonderausrüstung gelten die entsprechenden Mehrpreise!



## BT 13 ST

Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität.

(Abbildung mit Option 11, Schnellspanneinrichtung)

Dauerbohrleistung in E 335	13 mm
Normalbohrleistung	15 mm
Spindel	B 16 oder MK 2 <sup>(1)</sup>
Bohrtiefe	70 mm
Ausladung	180 mm
Spindel/Tisch	bis 275 mm
Spindel/Grundplatte	415 mm
Tischfläche	230 x 170 mm
Säulendurchmesser	65 mm
Gesamthöhe	855 mm
Gewicht	65 kg
<b>BT 13</b>	<b>20582</b>
Motor	0,55 kW
5 Spindeldrehzahlen	480 - 4.000 min <sup>-1</sup>
<b>BT 13 P</b>	<b>20584</b>
Motor polumschaltbar	0,45/0,75 kW
10 Spindeldrehzahlen	240 - 4.000 min <sup>-1</sup>
<b>BT 13 ST</b>	<b>20586</b>
Motor polumschaltbar	0,65/1,0 kW
Spindeldrehzahlen stufenlos	420 - 2.100 min <sup>-1</sup>
<b>BT 13 W</b>	<b>21224</b>
Wechselstrommotor	0,75 kW
5 Spindeldrehzahlen	480 - 4.000 min <sup>-1</sup>
Motorvollschutz	14137
Spindel MK 2	14145
Tischverstellung über Zahnstange	14147
Sterngriff   200 mm längere Säule	14148   14149
Schalter Rechts/Links	51422



## UNIMAX 1 FREQUENZ



Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität. Bohrtisch über Zahnstange verstellbar und um die Säule schwenkbar. Motorvollschutz, Sterngriff. Netzanschluss 230 V.

Dauerbohrleistung in E 335	15 mm
Normalbohrleistung	18 mm
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	80 mm
Ausladung	180 mm
Spindel/Tisch	bis 380 mm
Tischfläche	250 x 220 mm
Säulendurchmesser	65 mm
Gesamthöhe	910 mm
Gewicht	80 kg
Wendeschalter Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden	
Drehstrommotor frequenzgeregelt	1,1 kW
<b>UNIMAX 1 FREQUENZ</b>	<b>M00001</b>
Spindeldrehzahlen stufenlos	200 - 4.000 min <sup>-1</sup>

<b>38 Bohrpaket 1</b>	<b>58288</b>
1 Bohrfutterkegel	<b>MK 2/B 16</b>
1 Reduziereinsatz	<b>MK 2/MK 1</b>
1 Schraubstock	<b>MSP 80</b>
1 Schnellspannbohrfutter	<b>13 mm/B 16</b>
Für Gewindeschneiden auf Wunsch mit Zahnkranzfutter	



Optionen

2 7 11 38

Verpackung/Versand **A I**



Optionen

1 2 7 9 10 11  
38

Verpackung/Versand **A I**



Optionen

2 7 9 10 11 38

Verpackung/Versand **A I**

<sup>1)</sup> Option