

FR 30 SM 45


PATENTED

SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE FR 30 MIT BEDIENANLEITUNG

FR 30 SM 45 TOUCH ist das neueste Modell der FR 30 TOUCH-Familie. Simply Manual: Ein System von Lösungen, das die besten Leistungen beim Waschen und Trocknen mit der extremen Benutzerfreundlichkeit kombiniert: Eine perfekte Mischung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die die besten Leistungen bei der Verwendung gewährleistet. Modernes und eindrucksvolles Design, das eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt: 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierfähigkeit und ein integriertes Lösungssystem machen aus FR 30 den Bezugspunkt in seinem Marktsegment: -- das Sensor-TOUCH-System, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv. -- der Saugbalken ist einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse. -- ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile. -- die Performances hohe Produktivität, große Betriebsautonomie (etwa 1 Stunde und halbe), höchste Leistungen. FR 30 SM 45 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich: Base und Full Package (mit Ladegerät und Batterien).



Bedienfeld



Tauch
Reinwasserfilter



Einstellbarer
und kompakter
Saugbalken



Sammelfilter für
große Unreinheiten
+ Schutzfilter des
Saugmotors



Kipper Tank

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

FR 30 SM 45 TOUCH

FR 30 SM 45 BC TOUCH

ARTIKELNUMMER

10.4187.00

13.4187.00

STÜCKZAHL PRO PALETTE

1

1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite Reinigen	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	650
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m²/h	1720 - 1030
Versorgung	Batterie 24V	
Aufgenommene Leistung	W	600
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3

BATTERIEN

Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 50Ah (*)
Batterielebensdauer	h - min 1 h und 30 min
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz 340x340x240 X 1

BÜRSTEN

Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	430 - 17" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	200 x 1
Motordrehzahl	rpm	120
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm²	18 - 17,4

ZUGANTRIEB

Motorleistung	W	---
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	4
Steigleistung bei Vollast	%	2

SAUGEN

Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64

TANK

Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	30
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	33
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	66 / 104
Abmessungen	mm	1210x560x1020

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL

ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 5 A (*)
Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*)
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL

ARTIKELNUMMER
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9
Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80
Pad treibteller 420 mm (für pad von 17")
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (**)

(*) Ausführungen BC

(**) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden