

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007641

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: STREAM SB1 7.5



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
----------------------------	-------------------------------------

Klebesystem	EVA PUR
-------------	---------

Kantenleimmaschine	Maschine 1
--------------------	------------

Max. Breite des Paneels	1200 mm
-------------------------	---------

Arbeitsaggregate, rechte Seite	8 nr
--------------------------------	------

Arbeitsaggregate, linke Seite	9 nr
-------------------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	60 mm
-----------------------	-------

Min. Breite des Paneels	240 mm
-------------------------	--------

Max. Breite des Paneels	1200 mm
-------------------------	---------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	3 mm
-----------------------	------

oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite	2
	<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1</p> <p>Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner</p> <p>Modell Hersteller : DT 10</p> <p>mit Positionierung von NC : ja</p> <p>Motorleistung : 8.1 KW</p> <p>Anz. U/Min. : 6000 RPM</p>
	<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 2</p> <p>Aggregat : Oberfräsen</p> <p>Modell Hersteller : FS 30</p> <p>mit Positionierung von NC : ja</p> <p>Motorleistung : 5.8 KW</p> <p>Anz. U/Min. : 6000 RPM</p>
gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	NORDSON VERSABLU
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	5

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja
 Motorleistung : 2 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja
 Motorleistung : 2 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenschaber
 mit Positionierung von NC : ja
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Leimschaber
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja
 Motorleistung : 0.37 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Vorhandensein von Fräsmaschinen am linken Randteil : ja
 Motorleistung : 0.37 KW

Sprühaggregat	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja