Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008729
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI KFL 10/21/PT	



Unterfamilie 2	Softforming
Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	8 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Breite des Paneels	85 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	2
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Oberfräsen automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 4,5 KW Anz. U/Min. : 6000 RPM
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräsen automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 4,5 KW Anz. U/Min. : 6000 RPM
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	2
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
Pressrollenbahn Kante Softforming	ja
Anz. Pressrollenbahnen	1
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6

	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : HL 04 Anz. Motoren : 2 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 28 m/min Anzahl der Header : 2 n. Motorleistung : 0.4 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräs Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.55 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 0.4 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4 Aggregat : finitore angoli per porte Modell Hersteller : WK 26 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.18 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5 Aggregat : Kantenschaber
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6 Aggregat : Leimschaber
Kontrollsystem	Windows XP Embedded
Software für die Programmierung der Maschine	Power Control PC21
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	58 KW