

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007694
Unterfamilie: Kantenanleimmaschinen BATCH 1	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI KAL330/7/A3/WZ	



Lage: 1	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007689
Unterfamilie: Lader	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI TBL100/20/25/F	

Max. Breite des Paneels 1200 mm

Max. Länge des Paneels 3000 mm

Min. Länge des Paneels	240 mm
Max. Länge des Paneels	3000 mm
Min. Breite des Paneels	120 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
Zusätzliche Bemerkungen	Feeding table flexline

Lage: 2	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007690
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: PROFI KAL330/7/A3/WZ	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Oberfräsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Maximale Plattendicke	40 mm
Arbeitsaggregate	9 nr
Min. Höhe des Paneels	12 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	240 mm
Max. Länge des Paneels	3000 mm
Min. Breite des Paneels	120 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm

Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Modell Hersteller : S2 automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 3 KW Anz. U/Min. : 9000 RPM	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	24
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Modell Hersteller : HL 84
Anz. Motoren : 2
Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 25 m/min
Motorleistung : 0.4 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : BF10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : FK 11
 Anz. Motoren : 2
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 25 m/min

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : PN20

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : FA 11

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : FA 11
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat ja

Software für die Programmierung der Maschine PowerTouch PC23

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung ja

Lage: 3

Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007693
Unterfamilie: Plattenrückführung	
Marke: HOMAG	
Modell: ZHR 30/L/125/F	

Max. Breite des Paneels	1200 mm
Min. Länge des Paneels	120 mm
Max. Länge des Paneels	3000 mm
Einführungssystem	mit Greifern
Teilerückführung für Kantenleimmaschine	links
Min. Länge des Paneels	240 mm
Max. Länge des Paneels	3000 mm
Min. Breite des Paneels	120 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
Auswurf des Paneels	ja
mit:	Transferrollenbahn
Vortrieb des Paneels	ja
mit:	motorisierter Teppich
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja