

STEINTRENNMASCHINE (INKL. DIA)

STM 900/350 K, 230 Volt

Artikelnummer: **61301**

EAN Code: **9004853613012**



K-Modelle mit
neuem Klippssystem
für Gehrungsschnitte



K-Modelle:
■ Ausziehbarer Auffangtrichter
für 100% Schutz
■ Praktischer ausziehbarer
Seitenbehälter für beide Formate

TECHNISCHE FAKTEN

- Scheibenkühlung mit Dosierventil
- Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
- Ausziehbare Wasserwanne
- Mit stufenlos einstellbarem Gehrungstisch 0 - 45°
- Sehr starker Antriebsmotor
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe

PRODUKT HIGHLIGHTS

Mit oder ohne Gehrungstisch K

Qualitätsmaschinen bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturstein- und Gartenbaubetriebe, Plattenleger und Hafner.

STEINTRENNMASCHINE (INKL. DIA)

Leicht bewegliche arretierbare Schneideinheit mit handlichem Griff,
Schutzverkleidung mit Kühlwasseranschlüssen und Spritzschutz

Profi-Steintrenner

Mit den STM-Modellen bietet ELMAG dem Professionisten eine breite Auswahl an flexibel einsetzbaren, hochqualitativen Steintrennern.

Neben dem üblichen 'Normalschnitt' meistern diese praxisbewährten Maschinen auch schwere Bodenplatten aus Granit und aufwändige Gehrungsschnitte an Treppenstufen oder an Beton- und Steingutformteilen.

Die erprobten Details und Arbeitshilfen dieser besonders robust gebauten, vollverzinkten Steintrennmaschinen entsprechen den Erwartungen an ein modernes, verlässliches Gerät mit langer Lebensdauer.

Alle Modelle sind mit oder ohne Gehrungstisch erhältlich und wahlweise mit einem Antriebsmotor 230 V Wechselstrom oder 400 V Drehstrom lieferbar.

TECHNISCHE DATEN	
Schnittleistung Tiefe/Länge	110 / 900 mm
Winkel	0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø	350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung	25,4 mm
Nennleistung	2.2 kW
Spannung/Frequenz	230/50 V/Hz
Abmessungen	1350x780x1300 mm
Gewicht	97 kg