

Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN	Code: 008689
Unterfamilie: Bearbeitungszentrum mit Kantenverleimung	
Marke: BIESSE	
Modell: ROVER B EDGE 1667	



Art der Bearbeitung	Kantenverleimung Bohren Fräsen
Arbeitsbereich Achse X	6735 (5780 Edge) mm
Arbeitsbereich Achse Y	1650 (1580 Edge) mm
Arbeitsebene	Mit Vakuum-Konsolenauflagen
Leistung Haupt-Spindel	13,2 KW
Anz. kontrollierte Achsen	4 Achsen
Maximale Kantenhöhe	65 mm
Anzahl Bohrspindeln	30
Anzahl Werkzeugplätze	22
Arbeitsbereich Achse X	6735 (5780 Edge) mm
Arbeitsbereich Achse Y	1650 (1580 Edge) mm
Maximaler Durchgang des Stückes	200 mm

Anz. der Arbeitsbereiche	2
Arbeitsebene	ja
Arbeitsebene	mit Stangen mit Saugelementen
Anz. Stangen mit Saugelementen	12
mit Positionierung von NC	ja
Vakuumpumpe	ja
Anz. Pumpen	1
einzelne Kapazität	300 m3/h
Bohraggregat	1
BOHRAGGREGAT 1 Aggregat : oben Spindeln für vertikale Bohrungen : 22 Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung X : 4 Spindeln für horizontale Bohrungen in Richtung Y : 4 Summe Anzahl vertikale und horizontale Spindeln : 30	
Fräsaggregate	2
FRÄSAGGREGATE 1 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 4 automatischer Werkzeugwechsel : ja Motorleistung : 13.2 kw	
FRÄSAGGREGATE 2 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 4 automatischer Werkzeugwechsel : ja Motorleistung : 13.2 kw	
Kantenbearbeitungsaggregate	1

KANTENBEARBEITUNGSAGGREGATE 1

Max. Höhe verarbeitbares Paneel : 60 mm

Klebeaggregat : ja

Modell : GU60B

Positionierung : montiert auf dem Hauptträger der Maschine

Leimbecken für Heißleim : ja

Leimbecken für Polyurethanleim : ja

Prefusor für Polyurethanleim : ja

Magazin für die Spule : ja

Anz. Stationen, für die automatische Änderung des Kantentyps : 6

Messeraggregat

2

MESSERAGGREGAT 1

Aggregat : oben

Messeraggregat : ja

Aggregat : fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung X

MESSERAGGREGAT 2

Aggregat : oben

Messeraggregat : ja

Aggregat : fest zur Ausführung von Kanälen in Richtung Y

Werkzeugmagazin

1

WERKZEUGMAGAZIN 1

Anz. Positionen : 22

Werkzeug : positioniert am hinteren Teil der Maschine

Software für die Programmierung der Maschine

bSolid - bEdge

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung

ja

Schutzstruktur der Aggregate mit Sicherheitssensoren

ja

an der Maschine befestigte Schutzgitter

ja

Sicherheitssystem

Sicherheitsfotозellen

automatisches System für die Entfernung der Holzspäne

ja

installierte Gesamtleistung

29 KW