


Technisches Datenblatt



Modell **Delta TRI-T-T 1350**

Seriennummer A70613CS3

Abmessungen	Arbeitsbreite	1350 mm
	Schleifbandlänge Querband	5400-5450 mm
	Schleifbandbreite Querband	150 mm
	Schleifbandlänge Breitbänder	2620 mm
	Schleifbandbreite Breitbänder	1350-1380 mm

Platzbedarf	Breite	2318 mm
	Länge	3090 mm
	Höhe	2250 – 2410 mm
	Konstante Arbeitshöhe, Einlaufhöhe	ab 900 mm

Antriebe	Antriebsmotor 1.Aggregat	11 KW
	Schnittgeschwindigkeit	3 – 16 m/sek.
	Antriebsmotor 2.Aggregat	11 KW
	Schnittgeschwindigkeit	3 – 16 m/sek.
	Antriebsmotor 3.Aggregat	11 KW
	Schnittgeschwindigkeit	3 – 16 m/sek.
	Vorschubmotor	3 KW
	Vorschubgeschwindigkeit	3-15 m/min.
	Bürstenmotor	1,5 KW
	Vakuumventilator	3 KW
	Werkstückdickenverstellung	3-160 mm

Absaugung	Absaugleistung min.	9.880 m³/h
	Luftgeschwindigkeit min.	20 m/sek.
	Maschinenwiderstand	800PA

Pneumatik	Druckluftversorgung	min. 6 bar
	Druckluftverbrauch Maschine	150 L/min.
	Schleifbandreinigung (1+2+3 Agg.)	1150 L/min
	Werkstückreinigung	400 L/min.
	Durchmesser der Zuleitung	min.R 1"

Elektrik	Schutzart	IP54
	Betriebsspannung	400 V
	Frequenz	50 Hz
	Nennstrom bei Vollast / Teillast 75%	75 / 55 A
	Empfohlene Versicherung	min. 80 A
	Gesamt Anschlussleistung bei Vollast	37 KW
	Empf. min. Leitungsquerschnitt zur Maschine nach den Richtlinien der örtlichen EVU	
	Die Maschine ist nicht für den Anschluss an einem Netz mit FI-Schutzeinrichtung vorgesehen	

Gewicht	Maschinengewicht	4.900 KG
	Flächenpressung im Bereich der Auflagepunkte	N/cm²
	Flächenlast im Bereich der Maschine	N/m²

ACHTUNG: Alle Anschlüsse (Druckluft / Elektrik/ Absaugung) müssen in flexibler Ausführung erfolgen, da das Maschinenoberteil einen vertikalen Verfahrweg von 0-160mm ausübt.