Kombinationsangebot: Huber Unichiller 070Tw-H6 & Flow Control Cube MID

Ideal für präzise Temperierung und Durchflussregelung in industriellen Prozessen.

Produkt 1: Huber Unichiller 070Tw-H6

Leistungsstarker Umlaufkühler für Temperaturbereiche von -10 °C bis +40 °C mit wassergekühlter Kältemaschine und Pilot ONE Controller.

Temperaturbereich	-10 … +40 °C
Temperaturkonstanz	±0,5 K
Kälteleistung	7 kW (15 °C), 4,2 kW (0 °C), 2,5 kW (-10 °C)
Kältemaschine	wassergekühlt, FCKW- und H-FCKW-frei
Kältemittel	R-449A (A1, H280), GWP 1397
Controller	Pilot ONE, 5,7 Zoll Farb-Touchscreen
Umwälzpumpe	97 l/min, max. 6,4 bar
Abmessungen	600 × 600 × 1450 mm
Netzanschluss	Drehstrom 460 V, 3~, 60 Hz
Schutzart	IP20

Produkt 2: Flow Control Cube MID

Magnetisch-induktive Durchflussregelung für elektrisch leitende Thermofluide. Nur in Verbindung mit Huber Temperiergeräten mit Pilot ONE.

Temperaturbereich	-40 … +130 °C
Min. Volumenstrom	0,2 l/min
Max. Volumenstrom	80 l/min
Max. Volumendruck	6 bar
Genauigkeit	±0,1 l/min
Abmessungen	420 × 593 × 591 mm
Gewicht	52 kg
Fluidanschluss	M38 × 1,5 AG
Netzanschluss	90–240 V, 1~/2~, 50/60 Hz
Schutzart	IP20

Stand: 2025-12-10