

2 Caractéristiques techniques

2.1 Caractéristiques techniques

Granulométrie d'entrée max.	900 mm x 1000 mm x ...mm
Débit:	80 à 200 t/h (en fonction des produits d'alimentation et du réglage de l'ouverture)
Granulométrie de sortie:	0 à 200 mm + échappés

Dimensions:

Longueur:	approx. 9.710 mm
Largeur:	approx. 3.300 mm
Hauteur:	approx. 3.850 mm (skids)

Transport dimensions (sans le châssis):

Longueur	approx. 9.710 mm
Largeur:	approx. 2.500 mm
Hauteur:	approx. 2.650 mm

Puissance totale installée:	105 kW
-----------------------------	--------

Poids total:	environ. 34,4 t
--------------	-----------------

Concasseur à mâchoires

Hauteur d'alimentation: 1.000 mm	Course de la mâchoire: 70 mm
Largeur d'alimentation: 1.000 mm	Entraînement: par courroies trapézoïdale
Fréquence de mâchoire: 168 par minute**	

** à 50 Hz

Convoyeur à tablier métallique

Entre axes:	8.585 mm
Largeur de convoyage:	655 mm
Longueur d'alimentation du convoyeur:	approx. 4700 mm

Chaîne à chenille: B4

Largeur des tuiles: 590 mm

Vitesse du convoyeur: 0,24 m/s

Entraînement: Par un unique réducteur planétaire et accouplement

Moteurs électriques

		Moteur de mâchoire	Moteur du convoyeur
Puissance nominale	kW	90	15
Courant nominal	A	169	30
Fréquence	Hz	50	50
vitesse	rpm	1000	750
Type		V6	B3
Type de protection		IP55	IP55