

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007218

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KFL526/6/A3/30



Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante

Klebesystem EVA

Kantenleimmaschine Maschine 1 u. 2

Max. Breite des Paneels 3000 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 40 m/min

Min. Höhe des Paneels 12 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Max. Stärke der Kante 3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 40 m/min

Raupe mit Klinken ja

Abstand zwischen den Klinken 500 mm

oberer Druck ja

Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Schnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES SCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Oberfräsen</p>	
gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	a34
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	5
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	3
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : HL84 Anz. Motoren : 2</p>	
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräs Anz. Motoren : 2</p>	
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2</p>	
Kontrollsystem	PC22
optionale Software	Woodscout