OTTOMACHINE
macchine utensili

Tornio CNC usato CMZ TD-30-YS-800



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		2019
Made in		Spain
CNC		Fanuc 32iTB iHMI
Ore di accensione	h	21.344
Ore di lavoro	h	12.443
Tempo di taglio	h	6.190
Capacità		
Max diametro volteggio sul banco	mm	950
Max diametro volteggio sul carro	mm	715
Max diametro tornibile	mm	550
Distanza tra i mandrini	mm	768
Diametro interno mandrino	mm	91
Corse e avanzamenti		
Asse X	mm	380
Asse Z	mm	800
Asse Y – torretta sup./inf.	mm	+80 -60
Asse B	mm	800
Avanzamenti rapidi X/Z/Y/B	m/min	30/30/15/30
Mandrino		
Velocità massima di rotazione	rpm	3500
Attacco mandrino		ASA 8” A2

OTTO MACHINE S.r.l. +39 0541 955876/75 info@ottomachine.com www.ottomachine.com
Via Case Nuove 135 A/1 - 47842 San Giovanni in M.no (RN) - Italy - C.F. e P.IVA 03913170407

Passaggio barra	mm	77
Potenza mandrino	kW	40/25
Equipaggiato con mandrino portapinza BELLEGRANDI		
MSCTN 80 per pinze a doppio cono BD 80 (pinze escluse)		
Contromandrino		
Velocità massima di rotazione	rpm	4000
Attacco mandrino		ASA 6” A2
Passaggio barra	mm	66
Potenza mandrino	kW	22/15
Equipaggiato con mandrino portapinza BELLEGRANDI		
MSCTNR 70 per pinze a semplice cono BA 70 (pinze escluse)		
Torretta		
Numero posizioni (per ogni torretta)		16
Velocità rotazione utensili motorizzati	rpm	12000
Potenza massima	kW	13,7
Pesi e dimensioni		
Dimensioni	mm	2803x1989x2236h
Peso netto	kg	9.100
Potenza totale installata	KVA	65
Accessori in dotazione		
Presetting utensile rimovibile completo		
Convogliatore trucioli uscita laterale tipo a tappeto		
2° pompa refrigerante ad alta pressione (15 bar 55l/min)		
Interfaccia hardware UNIMAG per gestione avanzabarra		
Espulsore pneumatico pezzo nel contromandrino con corsa regolabile di 100 mm e passaggio refrigerante		
Sistema LPS sul mandrino		
Pistola liquido refrigerante		
Braccio raccogli pezzo con movimento pneumatico azionabile in modo manuale/automatico e sistema di trasporto pezzi per lavorazioni non presidiate		
N. 3 portautensili statici		
N. 4 portautensili motorizzati, di cui n. 2 assiali doppi + n. 2 radiali con refrigerazione interna		
DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI		
Manuale installazione, funzionamento, manutenzione, programmazione, operatore		
Manuale operativo CNC Fanuc		
Schemi elettrici		
Lista parti ricambio		
Codici allarme		
Dichiarazione di conformità CE		

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.


CMZ
SERIES
CMZ




TD30YS





