

Präzisions-Stanzautomat BSTA			80E	80EL	80ESL
Nennkraft		kN	800	800	800
Hubzahl	min.	1/min	100	50	100
	max.	1/min	1000	600	1000
	für Verstellhub 19-82 mm		-	940	940
Netzspannung (EN 60204)		V	3x (380) 400 (415) ± 10% mit Schutzleiter		
Netzfrequenz (EN 60204)		Hz	50 ± 2%	50 ± 2%	50 ± 2%
Steuerspannung DC		V	24	24	24
Anschlussleistung	max.	kVA	90	90	90
(inklusive Standard-Steckdosen für Peripheriegeräte)					
Antriebsleistung des Hauptmotors		kW	37	37	37
Druckluftanschluss R ½ "	min.	bar	6	6	6
	max.	bar	10	10	10
Verstellhub		mm	16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 63		
Verstellhub spezial (Option)		mm	-	19-82	19-82
Festhub (Spezialausführung)	max.	mm	82	auf Anfrage	auf Anfrage
Stößelverstellbereich standard		mm	76	76	76
Stößelverstellbereich für Verstellhub 19-82 mm		mm	-	62	62
Werkzeugeinbauhöhe		siehe Tabellenblatt			
Verstellbare Band-Einlaufhöhe	min.	mm	70	70	70
	max.	mm	160	160	160
Breite der Werkzeug-Einbauöffnung	max.	mm	970	1240	1450
Banddurchlassbreite (Maschine)	max.	mm	380	380	380
Aufspannplattenfläche	Breite	mm	950	1220	1430
	Tiefe	mm	910	910	910
Stößelfläche	Breite	mm	760	1060	1270
	Tiefe	mm	510	510	510
Grundplatten-Öffnung	Breite	mm	920	1190	1400
	Tiefe	mm	320	320	250

			80E	80EL	80ESL
Abmessungen Maschine					
mit BBV 202 oder BBV 205 (Anbau links)	Breite	mm	2639	2869	2869
	Tiefe	mm	1622	1622	1622
	Tiefe*	mm	1705	1705	1705
	Höhe	mm	3460	3500	3550
	Höhe*	mm	3570	3610	3610
	Gewicht	kg ca.	14500	16500	17100
mit BBV 320 oder BBV 325 (Anbau links)	Breite	mm	2865	3115	3320
	Tiefe	mm	1715	1715	1715
	Höhe	mm	3460	3500	3550
	Höhe*	mm	3570	3610	3610
	Gewicht	kg ca.	15100	17100	17700

* mit automatischer Hubverstellung

Abmessungen Schaltschrank mit aufgesetztem Oelkühler und für Spannung 380, 400, 415 V

	Breite	mm	2000	2000	2000
	Tiefe	mm	500 / 730	500 / 730	500 / 900
	Höhe	mm	3100	3100	3100
	Gewicht	kg ca.	750	750	750
für andere Spannungen (Trafo)	Breite	mm	2400	2400	2400
	Gewicht	kg ca.	950	950	950
Abmessungen Bediengeräteschrank					
	Breite	mm	550	550	550
	Tiefe	mm	460	460	460
	Höhe	mm	1960	1960	1960
	Gewicht	kg ca.	140	140	140

Gewichtsangaben ohne zusätzliche Peripheriegeräte



Achtung:

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!