

SAM 022929**KELLENBERGER Type 600 U 175**

Groupe Rectifieuse cylindrique
Fabricant KELLENBERGER
Type 600 U 175
Video youtube <https://youtu.be/uy47GCr1pTI>



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	600 mm
Meule:	
Diamètre	350 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	4
de	1500 t/min
à	3600 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Cône de la broche	5 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	6 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	4 CV
Poids de la machine env.	2'200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm

Accessoires divers:

Visualisateur digital, nombre d'axes:	2
Fabricant	KELCO
Contre-poupée avec réglage fin	
Appareil à rectifier intérieur	
Protection de la meule	
Protection	
Porte coulissante	

