



ZTLL	A li. Weite [mm]	B [mm]	C [mm]	D li. Weite [mm]	E [mm]	F/F' [mm]	G [mm]	Gewicht [kg]	Motor [kW]
420 x 750	750	1.215 (B+C)	-	420	700	850	1.370	1.100	7,5 - 11
600 x 1.000	1.000	1.500 (B+C)	-	600	850	1.120	1.635	1.550	11 - 15
800 x 1.000	1.000	1.500 (B+C)	-	800	850	1.330	1.635	1.950	15 - 30
1.000 x 1.200	1.200	2.050 (B+C)	-	1.000	1.000	1.570	2.310	2.550	18,5 - 37
1.200 x 1.600	1.600	2.400	-	1.200	1.900	2.300	3.400	4.600	30 - 55
1.200 x 2.300	2.300	3.100	-	1.200	1.900	2.200	4.000	5.600	30 - 75
1.400 x 1.600	1.600	2.200	-	1.400	1.400	2.300	3.200	5.400	37 - 75
1.400 x 2.300	2.300	3.700	-	1.400	1.800	2.300	5.050	9.000	37 - 75
1.600 x 1.600	1.600	2.800	-	1.600	1.900	2.700	3.500	7.000	45 - 90
X 1.600 x 1.800	1.800	2.800	-	1.600	1.900	2.900	4.000	8.000	55 - 90
1.600 x 2.300	2.300	4.000	-	1.600	1.900	2.600	4.700	9.500	55 - 90
1.800 x 1.600	1.600	3.600	-	1.800	2.100	2.700	3.600	8.500	55 - 90
1.800 x 1.900	1.900	3.000	-	1.800	2.000	2.800	4.500	9.000	75 - 110
1.800 x 2.300	2.300	3.500	-	1.800	2.000	2.800	4.700	10.000	75 - 110
1.800 x 3.000	3.000	5.800	-	1.800	1.700	2.400	6.400	13.000	75 - 110
2.000 x 1.900	1.900	3.000	650 mm bei Rotor-Flugkreis Ø 380	2.000	1.940	2.500	4.100	10.000	75 - 110
2.000 x 2.300	2.300	3.600	700 mm bei Rotor-Flugkreis Ø 450	2.000	1.900	3.000	4.500	11.000	75 - 110
2.000 x 3.000	3.000	5.700	750 mm bei Rotor-Flugkreis Ø 600	2.000	1.900	3.100	6.400	15.000	90 - 132
2.200 x 2.300	2.300	3.700	800 mm bei Rotor-Flugkreis Ø 710	2.200	1.850	3.100	5.000	13.000	75 - 110
2.500 x 1.900	1.900	3.100	-	2.500	2.100	3.400/4.200	4.200	19.000	2 x 55 - 160
2.500 x 2.300	2.300	3.800	-	2.500	1.800	3.400/4.200	5.000	21.000	2 x 55 - 160
2.500 x 2.500	2.500	4.500	-	2.500	2.050	3.400/4.200	6.000	20.000	2 x 75 - 160
2.500 x 3.500	3.500	6.300	-	2.500	1.900	3.400/4.200	7.500	21.000	2 x 75 - 180
3.000 x 1.900	1.900	3.000	-	3.000	2.100	3.900/4.500	4.200	25.000	2 x 75 - 160
3.000 x 2.500	2.500	4.700	-	3.000	2.200	3.900/4.500	6.000	25.000	2 x 75 - 160
3.000 x 3.500	3.500	5.600	-	3.000	2.200	3.900/4.500	6.500	27.000	2 x 90 - 200
3.500 x 2.500	2.500	4.700	-	3.500	2.200	3.900/4.500	6.000	30.000	2 x 90 - 200
3.500 x 3.500	3.500	5.600	-	3.500	2.200	3.900/4.500	6.500	26.000	2 x 90 - 200
4.000 x 2.500	2.500	5.600	-	4.000	2.200	5.100/6.000	6.000	31.000	2 x 90 - 200
4.000 x 3.500	3.500	5.600	-	4.000	2.200	5.100/6.000	6.500	32.000	2 x 90 - 200
5.000 x 3.500	3.500	5.800	-	5.000	2.200	6.200/6.700	7.500	35.000	2 x 110-250

Trichter nach Bedarf. Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.