

Digestor de nitrógeno Kjeldahl – DIGI-6

El Digestor de nitrógeno Kjeldahl DIGI-6 consente digestiones simultáneas hasta un máximo de 6 muestras. Su construcción robusta y compacta garantiza una excelente uniformidad y eficiencia de calefacción, evitando la disipación de calor y, en consecuencia, el consumo de energía eléctrica. La exactitud y la precisión de la temperatura son garantizadas por el regulador digital, que posee también un sistema de protección contra la sobretemperatura para la seguridad del operador. Los humos ácidos producidos durante el procedimiento de digestión son conducidos a través de las campanas de vidrio y de los tubos ácido-resistentes que componen la "chimenea", hacia el sistema de eliminación preferido. El equipo puede acoger hasta 6 tubos estándares de 250 ml. A petición, es posible producir una versión especial para utilizar tubos Kjeldahl tipo-"Büchi".

Características técnicas:

- ✦ Capacidad: 6 muestras
- ✦ Construcción externa en acero inoxidable
- ✦ Termorregulador digital
- ✦ Regulación de temperatura ambiente a 450°C
- ✦ Protección contra la sobretemperatura
- ✦ Máxima seguridad del operador
- ✦ Uniformidad superior de calefacción
- ✦ Puede acoger hasta 6 tubos Kjeldahl de 250 ml
- ✦ Provisto con el sistema para la eliminación de humos
- ✦ Fácilmente conectable a un "scrubber" (opcional)
- ✦ Versión para tubos de destilación "Büchi" es disponible bajo pedido
- ✦ Muy fiable y seguro
- ✦ Alimentación: 220 V – 50 Hz. Otros voltajes: disponibles bajo pedido



Código 67185	Digestor de nitrógeno Kjeldahl – DIGI-6
--------------	---

Accesorios:

Códigos varios	Tubos de destilación, 250 ml, para diferentes destiladores (de especificar)
----------------	---