




Abb. KRM 10/4,0 mit Sonderzubehör (motorische Hinterwalzenverstellung)



Sehen Sie diese
Maschine in Aktion
bei YouTube 

- Gehärtete Walzen, auch für die Bearbeitung von VA-Stahl geeignet
- Motor. Links-Rechtslauf über Fußschalter
- Hinterwalzenzustellung über Handrad
- Walzen-Schnellverstellung (motorisch Option)
- Drahteinlegerille serienmäßig
- Ausklappbare Oberwalze über Exzenterverschluss
- Lieferung mit Konischbiegeeinrichtung

Technische Daten KRM		10/5,0	12/4,0	15/3,0	20/4,0
Arbeitslänge	mm	1.050	1.250	1.550	2.050
Blechstärke (max.)	mm	5,5	4,5	3,5	4,5
max. Blechstärke z. Anbiegen	mm	5	4	3	4
Biegedurchmesser (min.)	mm	190	175	150	210
Walzendurchmesser	mm	130	120	110	140
Motorleistung Hauptantrieb	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	1,82x0,9 x1,2	2,02x0,85 x1,15	2,62x0,85 x1,15	3,24x0,9 x1,2
Gewicht	kg	1.220	1.250	1.220	1.530
Art.-Nr.		131961	131963	131965	131968



Serienausstattung:

Induktionsgehärtete Walzen, Konischbiegeeinrichtung