Produktbeschreibung

zum Angebot Nr.: 22010177
zum Auftrag Nr.:

AB-S 23-PL-6,5x2,35x1,5-Boden/Wand 45°

Abrollbehälter mit Rollplane

- Innenmaße: 6500 x 2350 x 1500 mm
- nach DIN 30722 Teil 1
- Volumen ca. 22,91 m3
- Längsträger aus INP 180 mit Verstärkung im Überrollbereich
- Aufnahmebügel D=60 mm, St. 52, H=1570 mm
- Boden-Wand Ausführung: 45°
- Flügeltüren mit Holländer-Verschluss
- zwei Stück abschmierbare Scharniere pro Türblatt
- Zentralverschluss mit Übertotpunt-Hebel nach UVV
- Stirnwand mit Steigleiter nach UVV
- Bodenblech 5 mm, St. 37
- Seitenblech 3 mm, St. 37
- zwei abschmierbare seitliche Abrollen aus Stahl
- Bodenspanten U 120/50/4 und U 70/50/3, Spantenabstand 625 mm
- Wandspanten U 110/70/3, Spantenabstand 1250 mm
- 1 Stück horizontale Sicken je Seite zur dynamischen Versteifung in den Seitenwänden
- Randprofil Rundrohre 89 x 6,0 mm
- Haltekette an den Türen verzinkt
- Rollplane POLYMAR 8205 (680 g/m2) RAL (GRAU) Alulatte 100 x 30 mm, oder Rundrohr aus Stahl, Stahlkurbel fest, 3x Spanngurten und Ratschen, 5 Stück Querbügeln steckbar, Anschlag in Fahrrichtung RECHTS oder LINKS (nach Angabe)
- Container geprüft nach BGR 186 mit Erstabnahmeprotokoll und Prüfplakette
- Innen und außen grundiert
- außen mit Kunstharzlack (jeder Farbton nach RAL)

Besonderheiten:

- mit Kornschieber in der linken Flügeltüre
- ohne Gummidichtung an den Flügeltüren (Korndicht, nicht Rapsdicht)