

pinomatic® OS

Für schnelle Kappanlagen
entwickelte Stapler die sich
durch Geschwindigkeit und
Zuverlässigkeit auszeichnen

1500
2000
2500
3000



Pinomatic OS Stapler

Die Pinomatic OS ist eine Spezialstapelvorrichtung, die für schnelle Kappsägen entwickelt wurde. Bei der Konstruktion dieser Vorrichtung wurden keinerlei Kompromisse eingegangen; sie verbindet Schnelligkeit mit kontinuierlichem Betrieb und einer robusten Konstruktion, die sie ebenfalls zur Verarbeitung von Teilen mit größeren Dimensionen geeignet macht.



Werden mehrere Geräte dieser Art in Reihe installiert, so wird die Steuerung an einem separaten Schwenkarm angebracht, um den Platzanforderungen zu entsprechen. Alle Vorrichtungen sind mit benutzerfreundlich Touchscreen ausgestattet, der Ihre Bedienung erleichtert.



Es lassen sich mehrere Vorrichtungen neben einander in Reihe installieren, die Geschwindigkeit und Längen zu optimieren.

Die Vorrichtung ist mit einer motorgesteuerten Seitenvorschubfunktion ausgestattet, die das jeweilige Leiste auf kontrollierte Weise vom Förderband abnimmt. Ein Rollenförderer mit federbelastetem Anschlag sorgt für die korrekte Ausrichtung der Leisten.

Für sehr schnelle Sägen befindet sich Model OSF.



Die Vorrichtung ist mit festen Leistenmagazinen ausgestattet. Die mit als Option lieferbaren Zylindern ermöglichen Stapelung ohne Stapelleisten (d.h. die Schicht in eine leicht versetzt liegen).



An den Seiten und der Rückseite der Vorrichtung sind Schutzselemente angebracht und an der Frontseite befindet sich eine Lichtschranke.

Technische Daten

- Maximale Stapelhöhe ist von der Höhe des Abgangsförderers von der Kappsäge abhängig, wobei die Bündelhöhe ungefähr 100 mm unter der Höhe des Förderers liegt; d.h. Fördererhöhe 1400 mm - Bündelhöhe 1300 mm
- Max. Bündelgewicht beträgt 2000 kg

- Mindest-Stücklänge beträgt 350 mm
- Max. Stücklänge beträgt 1500/2000/2500/3000 mm
- Kapazität: OS 80-90 Stück / min
OSF 120-160 Stück / min
Max. Kapazität hängt von der Holzdimension ab
- Standardvorrichtung Höhe 1200/1400/1600 cm

pinomatic®

Pinomatic Oy
Pohjolantie 7, FIN-61800 Kauhajoki, Finnland
Tel. +358 6 235 0300, Fax +358 6 235 0333
pinomatic@pinomatic.fi
www.pinomatic.fi

Änderungen vorbehalten