

SKAKO DARTEK



TİTRESİMLİ FLIP-FLOP ELEK MODEL " ZXX 2400/7200"

TEKNİK VERİLER

Ürün özellikleri :

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Üretim: | Evsel atıktan gelen Organikler |
| <input type="checkbox"/> Malzeme boyutu: | 0 - 80mm |
| <input type="checkbox"/> Yoğunluk: | 0,4 – 0,5Tn /m ³ |
| <input type="checkbox"/> Sıcaklık: | Ortam |
| <input type="checkbox"/> Nem: | 55 % |

Üretim özellikleri:

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Kapasite: | 50 ton/sa |
| <input type="checkbox"/> Eleme boyut: | 10- 15 mm |
| <input type="checkbox"/> Makina üretimi: | Sürekli |
| <input type="checkbox"/> Malzeme davranışı: | Bilinen |

SKAKO DARTTEK

TİTRESİMLİ FLİP-FLOP ELEK MODEL “ ZXX 2400/7200”

□ Makine Özellikler:

- Çalışma uzunluğu: 7200 mm
- Çalışma genişliği: 2400 mm
- Çalışma yüzeyi: 17,30 m²
- Şase: Karbon çelik
- Eğim: 20°
- Katman sayısı: 1
- Elek yüzeyi: Elastik poliüretan panelleri
- Eleme ebadı: 1-15 mm
- Kenar kapama: Poliüretan yapı
- Kapama: Dahil, kauçuk
- Titreşim ağırlığı: 7.500 kg

□ Titreşim ekipman karakteristikleri:

- Titreşim ekipman tipi: 2 Mekanik titreşim cihazı
- Merkezkaç kuvveti: 42.500 kg
- Frekans: 860 rpm
- Motor:
 - Besleme: Trifaze 400 V, 50 Hz.
 - Güç: 24 kw
 - Hız: 860 rpm

□ Titreşim Özellikleri:

- Salınım: 8 mm
- Frekans: 950 rpm
- İvmelenme: 4,6 G
- Salınım şasesi: 8 mm + 8 mm = 16 mm

□ Süspansiyon sistemi:

- Titreşim önleyici tipi: 8AMC süspansiyon model AB-HD-50-2
- İzolasyon: 90%
- Dinamik yük: 4200 daN
- Frekans: 20 Hz

□ Bitim boyası:

- Yüzeyleri temizlik ve yağdan arındırma.
- İlk kat: glycerophtalic, 70 µ.
- Bitim katı: glycerophtalic, 40 µ.
- RAL rengi tanımlanacak