

[illegible]

				PASSMASS	ABMASS			
TECHNISCHE DATEN						OPTIMAT BHX 500		
GESCHWINDIGKEIT		X -ACHSE SPANNZANGEN			138 M/MIN			
		Y-ACHSE			80 M/MIN			
		Z-ACHSE			50 M/MIN			
		Z-ACHSE DRUCKPLATTE			27 M/MIN			
PNEUMATIK		STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 G7TEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT G7TEKLASSE 3 BEI GESAMTÖLGEHALT UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN						
		DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR						
		DRUCKLUFTANSCHLUSS			R 1"			
		DRUCKLUFTVERBRAUCH			CA.2500 NL/MIN			
ABSANGUNG		ABSANGANSCHLUSS :			2" D: 280 HOEHE CA. 2560/ 2960			
		ABSANGELEISTUNG ① STUTZEN			MIN. 4450 M3/H			
		② STUTZEN			MIN. 4450 M3/H			
		UNTERDRUCK ① STUTZEN			CA. 3000 PA			
ACHTUNG GEWICHTS- ENTLASTUNG AM ABSANGSCHLAUCH		② STUTZEN			CA. 3000 PA			
		LUFTGESCHWINDIGKEIT			(MIN.20 M/SEC)			
		ELEKTRIK/ELEKTRONIK		SCHUTZART			IP53	
				BETRIEBSSPANNUNG			3* 415 VOLT, 75%	
FREQUENZ				50 HZ				
NENNSTROM				35 A				
		EMPFOHLENE VORABSICHERUNG			50 A			
		GESAMTANSCHLUSSWERT			19,5 KW			
		DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN						
		VERLADEMASS		LÖNGE [MM]:			6500 MM	
BREITE [MM]:				2300 MM				
HÖHE [MM]				2700 MM				
FUNDAMENT		MASCHINENGEWICHT CA. <#> # = 4000 KG						
		FLÜCHENPRESSUNG IM BEREICH DER AUFLAGEPUNKTE: <#> <#> # = 1,20 N/MM2						
		BETONDICKE MIN. 200 MM						
		BETONQUALITÄT <#> ZUG-/DRUCKBELASTBAR # = C25/30 XC1						
		FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN						
		BODENEBCHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM						
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN								
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN								
		M		WERKSTOFF		 Bohrsysteme GmbH		
				ROHMASS				
--A Absaugleistung 17.10.07 Stelling				MAT.-NR.				
AB	ÄND.-NR.	DATUM	NAME	BENENNUNG		ZEICHNUNGS-NR.		
BEARB.	16.08.2007	Berlingh.T		TECHNISCHE DATEN		5-350-94-5151		
GEÄN.				OPTIMAT BHX 500				
KTRL.	17.10.2007	heimann		CATIA A4 ISO		GEWICHT (kg)	BL-3	
						BL-Z. 1		