

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008323
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: HOMAG	
Modell: KDF 860 C	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA PUR
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	20 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	20 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Korrekturen Motorleistung : 2.2 KW Anz. U/Min. : 11000 RPM	
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Kopfbearbeitungs Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.35 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM	
IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Kantenfräs Anz. Motoren : 2 mit Positionierung von NC : ja Motorleistung : 0.55 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.4 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.18 KW

Anz. U/Min. : 2600 RPM

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	WINDOWS
Software für die Programmierung der Maschine	POWERTOUCH
installierte Gesamtleistung	23 KW