

TECHNISCHE DATEN

G45
RETRO

Maschinenleistung*	Charge	(kg)	20–55
	Röstzeit	(min)	10–20
	Leistung	(kg/h)	100–150
Stromversorgung (Drehstrom)	Spannung	(V)	230/400
	Frequenz	(Hz)	50
	Leistung	(kW)	10,0
Brennerleistung	Erdgas/Propan	(kW)	145
		(kcal/h)	110.000
		(MJ/h)	450
Gasverbrauch Erdgas*	Heizwert	(MJ/mn ³)	37
	Fließdruck	(mbar)	20
	Volllast	(mn ³ /h)	14,5
	Röstbetrieb	(mn ³ /h)	8,0
Gasverbrauch Propan*	Heizwert	(MJ/mn ³)	100
	Fließdruck	(mbar)	50
	Volllast	(mn ³ /h)	4,7
	Röstbetrieb	(mn ³ /h)	2,6
Röstabluft (ohne Rauchverbrenner)	Volumenstrom	(mn ³ /h)	900
	Temperatur	(°C)	150–250
Röstabluft (mit Rauchverbrenner)	Volumenstrom	(mn ³ /h)	900
	Temperatur	(°C)	400–500
Kühlabluft	Volumenstrom	(mn ³ /h)	2900
	Temperatur	(°C)	30–70

* U. a. abhängig von gewünschtem Farbgrad, Restfeuchte, Röstzeit, Unterdruck und Röstzulufttemperatur sowie der Rohkaffeeleuchte und -sorte