



WINTER 5-fach kombinierte **K5 410 - 3000**



Kreissäge:

Max. Schnittlänge 3000 mm
Max. Schnittbreite 1100 mm
Max. Schnitthöhe 90° 103 mm
Max. Schnitthöhe 45° 72 mm
Min. / max. Sägeblattdurchmesser \varnothing 250 / \varnothing 315 mm
Drehzahl 4000 U/min.
Länge Parallelanschlag 1100 mm mit Feineinstellung
Sägeblatt schwenkbar 90° - 45°
Motor 4,0 kW / 400 V
Absaugstutzen \varnothing 120 mm
Vorritzaggregat 0,75 kW, 8000 U/min.
Vorritzsägeblatt Durchmesser 120 mm
Stabiler Ausleger mit Winkelverstellbarem Teleskoplineal
Ausziehbar bis 3500 mm mit 2 Klappanschlägen
Schiebetisch mit Prismenführung, Breite 350 mm




Fräse:

Spindeldurchmesser \varnothing 30 mm
Spindel schwenkbar 90° - 45° nach hinten
Frässpindelverstellung 175 mm
Aufspannhöhe Fräsdorn 125 mm
Rechts-Linkslauf
Max. Werkzeugdurchmesser \varnothing 300 mm
Austauschbare Frässpindel MK 4
Abstand Frässpindel bis Vorderkante Tisch 550 mm
Tischöffnung \varnothing 260 mm
Max. Werkzeug \varnothing unter Tisch 250 mm
Motor polumschaltbar 4,5 / 5,5 kW / 400 V
3000/4000/5000/6000/8000/10000 U/min.
Fräsanschlag mit Integral Anschlaglineal 500mm
Absaugstutzen 2 x 120 mm



Abichthobel:

Arbeitsbreite max. 410 mm
Gesamttischlänge 1800 mm
Max. Spanabnahme 5 mm
Abmessung Abrichtanschlag 1100 x 155 mm
Abrichtanschlag 90°-45° schwenkbar
Sicherheitsmesserwelle mit
Wendehobelmesser \varnothing 100 mm, Z 4
Drehzahl 4500 U/min.
Motor Abrichte und Dicke 4,0 kW / 400 V



Dickenhobel:

Arbeitsbreite max. 405 mm
Länge des Dickentisch 700 mm
Max. Spanabnahme 4 mm
Min./max. Durchlasshöhe 4/225 mm
Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min.
Absaugstutzen \varnothing 120 mm



Langlochbohrereinrichtung:

Westcott Bohrfutter 0 - 16 mm
Arbeitstisch 250 x 370 mm
Längsbewegung 160 mm
Querbewegung 160 mm
Höhenverstellung max. 120 mm

