



## Bandschleifmaschinen

BSM 75

BSM 75 A

BSM 75 A pol.

BSM 150

BSM 150 A

BSM 150 A pol.



BSM 75  
BSM 75A  
BSM 150A

**to go**

Sofort  
lieferbar!



Abb. oben: BSM 75 A mit Absaugung  
Abb. links: BSM 150 A mit Absaugung

## Maschinenmerkmale

### BSM 75 / BSM 75 A / BSM 75 A pol. und BSM 150 / BSM 150 A / BSM 150 A pol.

- ▶ Hochqualitative Konstruktion
- ▶ Antriebsrolle ist ballig (hierdurch zentriert sich das Schleifband automatisch mittig auf der Rolle) und vollvulkanisiert für längste Lebensdauer und beste Laufruhe
- ▶ Werkzeugloser und damit schneller, unkomplizierter Wechsel des Schleifbandes
- ▶ Stufenlose Höhenverstellung für optimale Einrichtung des Bandschleifers auf den Nutzer
- ▶ Frei einstellbarer Metall Anschlag zur optimalen und sicheren Führung von Werkstücken bei Nutzung des großen Planschleifbereiches
- ▶ Bandgeschwindigkeit konstruktiv optimiert, damit ein Verbrennen des Werkstückes bei der Bearbeitung weitestgehend ausgeschlossen werden kann
- ▶ Modelle mit Absaugung ausgestattet mit robusten und flexiblen Absaugschläuchen
- ▶ Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender
- ▶ Motorbremse (ausgenommen BSM 75 A pol/ BSM 150 A pol)
- ▶ 5 Jahre Garantie auf den Motor

## Lieferumfang

- ▶ Inkl. Schleifband Korn 60
- ▶ Staubsack (nur bei Absaugungen)

Technische Daten		BSM 75	BSM 75 A	BSM 75 A/pol
Bandlänge	mm	2000	2000	2000
Bandbreite	mm	75	75	75
Planschleifbereich	mm	600	600	600
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	30	15/30
Farbe	RAL	9007	9007	9007
Gewicht	kg	80	90	105
Motor-Drehstrom 400 V	kW	3,75	3,75	3,0/3,75
Absaugleistung	m³/h	–	ca. 630	ca. 630
Absaugmotor	kW	–	0,37	0,37
Abmessung Maschine ohne VP	B x T x H mm	1100 x 550 x 1035	1100 x 550 x 1035	1100 x 550 x 1035
Abmessung Maschine mit VP	B x T x H mm	800 x 600 x 1450	800 x 600 x 1450	800 x 600 x 1450
Bestell-Nr.		374.000	374.001	374.002

Technische Daten		BSM 150	BSM 150 A	BSM 150 A/pol
Bandlänge	mm	2000	2000	2000
Bandbreite	mm	150	150	150
Planschleifbereich	mm	600	600	600
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	30	15/30
Farbe	RAL	9007	9007	9007
Gewicht	kg	90	100	115
Motor-Drehstrom 400 V	kW	3,75	3,75	3,0/3,75
Absaugleistung	m³/h	–	ca. 630	ca. 630
Absaugmotor	kW	–	0,37	0,37
Abmessung Maschine ohne VP	B x T x H mm	1100 x 550 x 1035	1100 x 550 x 1035	1100 x 550 x 1035
Abmessung Maschine mit VP	B x T x H mm	800 x 600 x 1450	800 x 600 x 1450	800 x 600 x 1450
Bestell-Nr.		374.020	374.021	374.022

Zubehör BSM 75+150 / A	Bestell-Nr.
Absaugschlauch (Länge: 1,50 m Gesamtlänge in 2 Teilen)	374.040
Graphitauflage 75 x 620 mm	374.042
Graphitauflage 150 x 620 mm	374.043
Staubsack	371.055
Schleifbänder	siehe Seite 92
Funkenleitblech BSM 75	374.071
Funkenleitblech BSM 150	374.070
Anschlusskabel mit CEE-Stecker (3 m)	488.761

WEITERES ZUBEHÖR AUF SEITE 92