



UNI 4600	✓	12 Ra	3 Ra	0.8 Ra	0.2 Ra	LAVORAZIONE GENERALE:	MATERIALE	SCALA:	PESO (kg)	
TOLLERANZE GENERALI							AISI 316L	1:40	2700.11	
LAVORAZIONE:	± 0.5 mm per dimensioni <1 m					TRATTAMENTO TERM.-SUPERF.:		SMUSSI NON QUOTATI= SM. x45°	SPIGOLI VIVI U.MISURA:	
TAGLIO LAMIERA	± 1.0 mm per dimensioni >1m e <2m					MACCH.: PLURITANK	MOD.: 150	RAGGI NON QUOTATI= R	CON SM. x45° mm	Q.TA': 1
PIEGATURA	± 1					GRUPPO N°:		FIRMA: S.F.	DATA: 17/11/2022	
TAGLIO TUBOLARE	± 0.5 mm per dimensioni <1 m					DENOM.: LAYOUT PLURITANK 150			POSIZIONE VASCA	
E ASSIEMAGGIO TELAI	± 1.0 mm per dimensioni >1m e <2m									
LAVORAZIONE ALTORNO	± 0.2 mm									
LAVORAZIONE ALLA FRESA	± 0.2 mm									
						FORMATO	C O D I C E:			
Precision Industrial Cleaning and Surface Finishing Technology						A3	LO 1522-001.1			
Via SpA, 4 35016 San Martino di Lupatò PD0204 - ITALY						ATTENZIONE: IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', NON PUO' ESSERE COPIATO O TRASFERITO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA E CONFERMATA.				
tel. +39 049 8451077 - fax +39 049 8451600 www.novatec.it e-mail: novatec@novatec.it						Foglio				1/1