A1	Zulassungsstelle	9002331 Allianz Wien 10 AG Oberlaa			
A	Kennzeichen	W-88845W			
I	Zugelassen am:	20.08.2021	H	gültig bis:	
C1.1	Firmenname	Jergitsch-Gitter u.Eisenkonstrukt.GesmbH			
A3	Firmenbuchnummer	FN128603y			
C1.3	Anschrift	Liesingbachstraße 225 1100 Wien			
C4	Antragsteller ist:	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis			
A4	Verwendungsbestimmung	01			
E	FIN	WNK35215AMTKD0565			
B	Erstmalige Zulassung am:	20.08.2021	A6	Genehmigungsdatum	01.03.2021
A5	Genehmigungsgrundlage	Ausnahmegenehmigung			
K	Genehmigungsnummer	10358/2021			
A7	Nationaler Code				

J	Klasse / Fahrzeugart	-/Selbstfahrende Arbeitsmaschine				
D1	Marke	Kramer-Werke GmbH				
D3	Handelsbezeichnung	Kramer Wheelloader 8095T				
D2	Type/Variante/Version	352-15/-/40 km/h				
A8	Aufbau	Nein				
R	Farbe	Mehrfärbig	A16	Beg.Plakette	weiß	
G	Eigengewicht	6140 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	1/-	
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	7000 kg	N	höchste 1	4480 kg	
F2	Höchste(s) zulässige(s) Gesamtgewicht	7000 kg		zulässige 2	4480 kg	
A10	Nutzlast			Achslasten 3		
A12	Stütz-/Sattellast	500/- kg		4		
O1	Anhängelast gebr.	14000 kg	O2	ungebremst	750 kg	
P5	Motortype	TCD 3,6L4				
P3	Antriebsart	Diesel				
T	Höchstgeschw.	40 km/h	P1	Hubraum	3621 ccm	

P2	Leistung	74,4 kW	P4	bei Drehzahl	2300 min-1
Q	Leistung/Gewicht		A26	Leistung Elektromotor	
U1	Standgeräusch	78 dBA	U2	bei Drehzahl	2340 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	Stufe IV/97/68RA/EWG			
V8	Kraftstoffverbrauch NEFZ		V7	CO_2 nach NEFZ	
A25	KS-Verbrauch WLTP/WMTC		A24	CO_2 nach WLTP/WMTC	
V6	Korr. Absorptionskoeffizient				
A23	Vermerke				

A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage

A1: 400/70R20 149A8 - 20x13 IS20 A2: 400/70R20 149A8 - 20x13 IS20

Leasingfahrzeug

siehe Anmerkungen

Motorproduktion 10/2019

LWA=102 dB(A);#

Auflagen: Die Bedienvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.#

Vor Fahrtantritt#

a) sind die Kanten bzw. die Gabelspitzen der vorderen Ladeschaufel durch eine Schutzvorrichtungen abzudecken und die Positionsleuchten sowie die Spiegel für den Querverkehr anzubringen,#

b) ist die Frontschaufel in die markierte Fahrtstellung zu bringen und die Betätigungshebel/- Schalter der hydr. Steuerung sind durch die dafür vorgesehene Einrichtung gegen unbeabsichtigte Betätigung zu sichern,#

c) ist die Allradlenkung zu deaktivieren.#

d) sind die Arbeitsscheinwerfer zu deaktivieren.#

e) Auf nasser oder verschmutzer Fahrbahn darf die Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten werden.#

f) Die Scheinwerfer müssen so gegen die Fahrbahn geneigt sein, dass die Hell-Dunkel-Grenze des mit ihnen ausgestrahlten Abblendlichtes 30m vor dem Scheinw. auf die Fahrbahn trifft.

zu A13: 360/80R20 143A8 od. 380/75R20 148A8 od. 425/75R20 MPT 148G od.