



## Herstellung und Vertrieb von:

- Abfüllmaschinen
- Verschleißmaschinen
- Blockanlagen
- Förderanlagen
- Sondermaschinen
- Handhabungstechnik

ALWID Sondermaschinenbau GmbH · Postfach 13 80 · 49409 Dinklage

### Bankkonten:

VR BANK Dinklage-Steinfeld aG  
Kto.-Nr. 18 671 600 (BLZ 260 651 06)  
Landesparkasse zu Oldenburg  
Zweigstelle Dinklage, Kto.-Nr. 072-881 799  
(BLZ 280 501 00)  
Oldenburgische Landesbank, Kto.-Nr. 438 89304 00  
(BLZ 280 225 11)

Telefon: 0 44 43 / 9 66 30

Telefax: 0 44 43 / 29 49

E-mail: [info@alwid.de](mailto:info@alwid.de)

Internet: [www.alwid.de](http://www.alwid.de)

49413 Dinklage, den 26.03.2008  
Wilder Paal 3

## Auftragsbestätigung

Seite 1 von 5

Auftrags-Nr.: 527  
Ihre Kunden-Nr.: 10619

Ansprechpartner: Jürgen Haverkamp  
Telefon: 04443-966310  
Fax:  
E-Mail:

| Pos | Menge | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|
|     |       |             | EUR         | EUR         |

1 Stück vollautomatischen Rundverschleißer  
Typ: ALWID-FAVORIT-4SK,

zum Verschließen von:

- 3 Stück Kunststoff-Flaschen lt. Muster
  - 1 Stück Glasflasche (Essigessenz) lt. Muster
- Flaschenhöhe: 90 - 300 mm

### Verschlussart:

- 3 Stück Kunststoff-Schraubverschlussgrößen lt. Muster

### Leistung:

7.500/h

### Regelbereich der Maschine:

von ca. 2.000 - 8.000/h

Anlage besteht aus:



Auftrags-Nr.: 527

Datum 26.03.2008  
Seite 2 von 5

| Pos | Menge | Bezeichnung | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |
|-----|-------|-------------|--------------------|--------------------|
|-----|-------|-------------|--------------------|--------------------|

1 1,00 **vollautomatischer Rundverschließer,  
Typ: ALWID-FAVORIT-SK**

**Ausstattung:**

- 1,00 vollautomatischer Rundverschließer,  
Typ: ALWID-FAVORIT-4SK,  
eingrichtet für 4 Verschraubköpfe mit Drehmomenteinstellung,  
eingrichtet für eine Flaschen- und eine Schraubverschlußgröße,  
mit vollautomatischer Verschlußsortierung und  
Verschlußzuführung, etc.
- 4,00 kompl. Verschraubköpfe mit Magnetkupplung
- 1,00 kompl. Einlaufschnecke mit Antrieb, ein-  
gerichtet für eine Flaschengröße
- 1,00 Fallrinnensicherheitsschalter, der die  
Maschine bei fehlenden Verschlüssen ausschaltet
- 1,00 Verdrehsicherung, eingerichtet für eine runde Flaschensorte, etc.
- 1,00 Mehrpreis für V2A-Ausführung des Verschließeroberteils,  
wobei die Steuerhebel stahllackiert sind,  
geschützt durch eine V2A-Abdeckhaube
- 1,00 als Solomaschine, mit 1,0 mtr. Einlauf-  
und 1,0 mtr. Auslauftransportband,  
mit Flaschentransportbandkette aus Kunststoff,  
Flaschenführungen aus Kunststoff (Spezifikation  
wir von Fa. Niko angegeben),  
mit kompl. elektr. Steuerung,  
Maschinenunterbau in Edelstahl-Ausführung, etc.
- 1,00 V2A-Abdeckung mit Auffangrinne über der Maschine
- 1,00 4-Seiten-Schutzverkleidung mit Scheiben  
aus MAKROLON und mit Sicherheitstüren  
in CE-konformer Ausführung, mit Makrolon-  
Abdeckung oberhalb im Durchlaufbereich
- 1,00 Steuerung für vorhandenen Elevator

2 1,00 **zusätzlich für jede weitere Behältersorte**

**Ausstattung:**

- 3,00 Formateile, erforderlich für jede weitere  
Behältergröße
- 1,00 Verdrehsicherungseinsatz für jede weitere  
runde Gläsergröße